

## **SB 18 L (602317500) Trapano-avvitatore a percussione a batteria** **18V 2x2Ah Li-Power; Caricabatteria SC 30; metaBOX 145**

N. ordine 602317500

EAN 4007430327437



Immagine rappresentativa



- Avvitatore a massa battente affidabile e potente per tutti i comuni interventi di perforazione e avvitatura
- Funzione di percussione per forare murature
- Integrata luce di lavoro a LED con funzione bagliore residuo per un'illuminazione ottimale nell'area di lavoro
- Con pratico gancio da cintura e alloggiamento inserti, da fissare a destra o a sinistra
- Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Dati tecnici****Dati tecnici**

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Tipo di batteria             | Li-Power        |
| Tensione batteria            | 18 V            |
| Capacità batteria            | 2 x 2 Ah        |
| Coppia max. (avvit. morbido) | 25 Nm           |
| Coppia max. (avvit. duro)    | 50 Nm           |
| Coppia regolabile            | 1.5 - 6 Nm      |
| Ø foratura muratura          | 10 mm           |
| Ø foratura acciaio           | 10 mm           |
| Ø foratura legno tenero      | 20 mm           |
| N. giri max. a vuoto         | 450 / 1800 /min |
| Numero max. di percussioni   | 27000 /min      |
| Apertura mandrino            | 1.5 - 13 mm     |
| Peso senza batteria          | 1.2 kg          |
| Peso con batteria            | 1.7 kg          |

**Vibrazione**

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Foratura metallo                    | 2.8 m/s <sup>2</sup>  |
| Insicurezza di misurazione K        | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Foratura a percussione calcestruzzo | 21.5 m/s <sup>2</sup> |
| Insicurezza di misurazione K        | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

**Emissione acustica**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Livello di pressione acustica   | 89 dB(A)  |
| Livello di potenza sonora (LwA) | 100 dB(A) |
| Insicurezza di misurazione K    | 3 dB(A)   |

**Dotazione**

Mandrino autoserrante  
 Gancio da cintura e alloggiamento inserti  
 2 batterie Li-Power (18 V/2,0 Ah)  
 Caricabatteria SC 30  
 metaBOX 145