

SB 18 LTX BL I (602352500) Trapano-avvitatore a percussione a batteria
18V 2x4Ah Li-Ion; Caricabatteria ASC 55; Valigetta in plastica

N. ordine 602352500
EAN 4007430297945



Immagine rappresentativa



- Trapano-avvitatore a percussione a batteria senza carboncini con la massima potenza per le applicazioni più impegnative
- Funzionamento a impulsi attivabile, per svitare le viti bloccate e iniziare la foratura sulle superfici lisce
- Motore Brushless Metabo, unico nel suo genere, per un'esecuzione rapida del lavoro e la massima efficienza ed autonomia per forare e avvitare
- Precision Stop: frizione a coppia elettronica di maggiore precisione, per lavorare con precisione e accuratezza
- Meccanismo a percussione dalle elevate prestazioni per i migliori risultati di lavoro
- Albero con esagono cavo per inserti per avvitare, per lavorare senza mandrino
- Collare (Ø 43 mm) per molteplici impieghi
- Luce di lavoro integrata per illuminare la zona di lavoro
- Robusta testata ingranaggi in alluminio pressofuso per un'ottima dissipazione del calore ed un'elevata longevità
- Con pratico gancio da cintura e alloggiamento inserti, da fissare a destra o a sinistra
- Abbinabile a tutte le batterie da 18 V e ai caricabatteria delle marche CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dati tecnici**Dati tecnici**

Tipo di batteria	Li-Ion
Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2 x 4 Ah
Coppia max. (avvit. morbido)	60 Nm
Coppia con Impuls	65 Nm
Coppia max. (avvit. duro)	120 Nm
Coppia regolabile	1 - 20 Nm
Ø foratura muratura	16 mm
Ø foratura acciaio	13 mm
Ø foratura legno tenero	65 mm
N. giri max. a vuoto	0 - 500 / 0 - 1850 /min
Numero max. di percussioni	32300 /min
Apertura mandrino	1.5 - 13 mm
Peso (senza batteria)	1.6 kg
Peso (con batteria)	2.3 kg

Vibrazione

Foratura metallo	3.2 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²
Foratura a percussione calcestruzzo	20.7 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	92 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	103 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Dotazione

Mandrino autoserrante Futuro Plus con ghiera metallica
Impugnatura supplementare
Gancio da cintura e alloggiamento inserti
2 batterie Li-Power (18 V/4,0 Ah)
Caricabatteria ASC 55 "AIR COOLED"
Valigetta in plastica