

## SSW 18 LTX 800 BL (602403660) Avvitatore a massa battente a batteria 18V 2x5.5Ah LiHD; Caricabatteria ASC 145; metaBOX 145 L

N. ordine 602403660

EAN 4061792228719



Immagine rappresentativa



- Avvitatore a massa battente a batteria preformante, con quadro esterno 1/2" e 800 Nm
- Motore Brushless Metabo, unico nel suo genere, per un'esecuzione rapida del lavoro e la massima efficienza in ogni applicazione
- Allentamento in modalità APS (Automatic Power Shift): previene la caduta della vite/del dado grazie alla riduzione automatica del numero di giri dopo l'allentamento
- Avvitamento in modalità APS (Automatic Power Shift): previene l'avvitamento eccessivo della vite/del dado grazie allo spegnimento dopo il primo colpo
- Coppia elevata, con contemporanea forma particolarmente ergonomica
- Molto performante per avvitature gravose
- Per lavorare senza contraccolpi con una coppia molto elevata
- Dodici livelli di n°. giri /coppia per un'ampia gamma di applicazioni
- Luce di lavoro integrata per l'illuminazione della zona di lavoro
- Robusta testata ingranaggi in alluminio pressofuso per un'ottima dissipazione del calore ed un'elevata longevità
- Con pratico gancio da cintura, da fissare a destra o a sinistra
- Batteria LiHD per prestazioni estreme, autonomia estremamente lunga e longevità
- Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Dati tecnici

### Dati tecnici

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Tipo di batteria            | LiHD                           |
| Tensione batteria           | 18 V                           |
| Capacità batteria           | 2 x 5.5 Ah                     |
| Dimensione vite max.        | M24                            |
| N°. giri a vuoto max.       | 0 - 2575 /min                  |
| Numero max. di percussioni  | 3300 /min                      |
| Coppia max.                 | 800 Nm                         |
| Coppia di allentamento max. | 1200 Nm                        |
| Livelli di n°. giri /coppia | 12                             |
| Attacco dell'utensile       | Quadro esterno 1/2" (12,70 mm) |
| Peso senza batteria         | 1.95 kg                        |
| Peso con batteria           | 2.9 kg                         |

### Vibrazione

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Avvitatura a percussione     | 10.7 m/s <sup>2</sup> |
| Insicurezza di misurazione K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

### Emissione acustica

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Insicurezza di misurazione K | 3 dB(A) |
|------------------------------|---------|

## Dotazione

Gancio da cintura

2 batterie LiHD (18 V/5,5 Ah)

Caricabatteria rapido ASC 145 "AIR COOLED"

metaBOX 145 L