

BS 18 LTX-3 BL Q I Metal (603180850) Trapano-avvitatore a batteria 18V; Scatola di cartone

N. ordine 603180850

EAN 4061792211643



Immagine rappresentativa



- Trapano-avvitatore a 3 velocità senza carboncini con la massima potenza: ideale per le applicazioni più impegnative sul metallo
- Mandrino estremamente potente con funzione di post-serraggio contro lo scivolamento dell'utensile utilizzato e con la massima precisione di concentricità
- 3a velocità con un elevato n. giri (max. 4.000/min) per un più ampio campo di impiego e un avanzamento nella foratura ancora più rapido, soprattutto nel metallo
- Sistema Metabo QuickPlus: cambio rapido dell'attacco dell'utensile e dell'utensile utilizzato per un lavoro flessibile con le massime sollecitazioni
- Funzionamento a impulsi attivabile, per svitare le viti bloccate e iniziare la foratura sulle superfici lisce
- Precision Stop: frizione a coppia elettronica di maggiore precisione, per lavorare con esattezza e accuratezza
- Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
- Collare europeo (Ø 43 mm) per molteplici impieghi
- Disattivazione elettronica di sicurezza: riduce i contraccolpi al bloccarsi della punta – per un'elevata protezione per l'operatore
- Integrata luce di lavoro a LED con funzione bagliore residuo per un'illuminazione ottimale nell'area di lavoro
- Con pratico gancio da cintura e alloggiamento inserti, da fissare a destra o a sinistra
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dati tecnici**Dati tecnici**

Tensione batteria	18 V
Coppia max. (avvit. morbido)	65 Nm
Coppia max. (avvit. duro)	130 Nm
Coppia regolabile	1 - 18 Nm
Ø foratura acciaio	16 mm
Ø foratura legno tenero	68 mm
N°. giri a vuoto	0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
Apertura mandrino	1.5 - 13 mm
Diametro del collare	43 mm
Peso senza batteria	2 kg
Peso con batteria	3 kg

Vibrazione

Foratura metallo	2.5 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	75 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	85 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Dotazione

Mandrino a cambio rapido Futuro Top "QuickPlus"
Impugnatura supplementare
Chiave a gancio
senza batteria, senza caricabatteria