

## **BS 18 LTX-3 BL Q I (603184660) Trapano-avvitatore a batteria** **18V 2x5.5Ah LiHD; Caricabatteria ASC 145; metaBOX 145 L**

N. ordine 603184660

EAN 4061792225244



Immagine rappresentativa



- Trapano-avvitatore a 3 velocità senza carboncini con la massima potenza per le applicazioni più impegnative
- 3a velocità con un elevato n. giri (max. 4.000/min) per un più ampio campo di impiego e un avanzamento nella foratura ancora più rapido, soprattutto nel metallo
- Sistema Metabo QuickPlus: cambio rapido dell'attacco dell'utensile e dell'utensile utilizzato per un lavoro flessibile con le massime sollecitazioni
- Funzionamento a impulsi attivabile, per svitare le viti bloccate e iniziare la foratura sulle superfici lisce
- Precision Stop: frizione a coppia elettronica di maggiore precisione, per lavorare con esattezza e accuratezza
- Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
- Collare europeo (Ø 43 mm) per molteplici impieghi
- Disattivazione elettronica di sicurezza: riduce i contraccolpi al bloccarsi della punta – per un'elevata protezione per l'operatore
- Integrata luce di lavoro a LED con funzione bagliore residuo per un'illuminazione ottimale nell'area di lavoro
- Con pratico gancio da cintura e alloggiamento inserti, da fissare a destra o a sinistra
- Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Dati tecnici

### Dati tecnici

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Tipo di batteria             | LiHD                               |
| Tensione batteria            | 18 V                               |
| Capacità batteria            | 2 x 5.5 Ah                         |
| Coppia max. (avvit. morbido) | 65 Nm                              |
| Coppia max. (avvit. duro)    | 130 Nm                             |
| Coppia regolabile            | 1 - 18 Nm                          |
| Ø foratura acciaio           | 16 mm                              |
| Ø foratura legno tenero      | 68 mm                              |
| N°. giri a vuoto             | 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min |
| Apertura mandrino            | 1.5 - 13 mm                        |
| Diametro del collare         | 43 mm                              |
| Peso senza batteria          | 1.8 kg                             |
| Peso con batteria            | 2.8 kg                             |

### Vibrazione

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Foratura metallo             | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Insicurezza di misurazione K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Emissione acustica

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Livello di pressione acustica   | 75 dB(A) |
| Livello di potenza sonora (LwA) | 85 dB(A) |
| Insicurezza di misurazione K    | 3 dB(A)  |

## Dotazione

Mandrino a cambio rapido Futuro Plus "QuickPlus"  
 Impugnatura supplementare  
 2 batterie LiHD (18 V/5,5 Ah)  
 Caricabatteria rapido ASC 145 "AIR COOLED"  
 metaBOX 145 L