

WPB 13-125 Quick (603631000) Smerigliatrice angolare

Scatola di cartone

N. ordine 603631000

EAN 4061792176386



Immagine rappresentativa



- Elevata longevità in applicazioni impegnative: smerigliatrice angolare potente e robusta con il massimo rapporto potenza/ingombro della sua classe per una rapida esecuzione del lavoro
- Maggiore longevità, maggiore forza: il motore Metabo Marathon con protezione antipolvere brevettata, fino al 20% in più di resistenza ai sovraccarichi e il 50% in più di coppia torcente
- Sostituzione della mola, rapida e senza l'ausilio di attrezzi, con pulsante tramite il sistema Metabo M-Quick
- Carter di protezione antirotazione, regolabile senza attrezzi
- Impugnatura supplementare con poche vibrazioni Metabo VibraTech (MVT)
- Interruttore con funzione uomo presente: maneggevolezza con sicurezza grazie a un interruttore integrato ergonomicamente e con superficie antiscivolo
- Sistema di frenatura rapidissimo per la massima protezione per l'operatore: il freno mola meccanico brevettato arresta la mola dopo lo spegnimento entro 2 secondi, anche dopo una mancanza di corrente
- Frizione di sicurezza meccanica Metabo S-automatic: riduce i contraccolpi al bloccarsi della mola al più basso livello sul mercato – per la massima protezione per l'operatore e per riprendere il lavoro in pochissimo tempo
- Protezione elettronica contro i sovraccarichi, avviamento morbido e protezione antirivivimento
- Testata ingranaggi ruotabile e fissabile a passi da 90° gradi per consentire l'utilizzo ai mancini o per la troncatura
- Spazzole autostaccanti per la protezione del motore

Dati tecnici

Dati tecnici

Ø mola	125 mm
Potenza nominale assorbita	1300 W
Potenza resa	820 W
N. giri max. a vuoto	11000 /min
N. giri a carico nominale	8000 /min
Coppia	3.4 Nm
Filettatura albero	M 14
Circonferenza impugnatura	197 mm
Peso senza cavo di alimentazione	2.6 kg
Lunghezza cavo	4 m

Vibrazione

Levigatura superfici	6 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²
Levigatura con foglio abrasivo	2.5 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	93 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	104 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Dotazione

Carter di protezione
 Flangia di appoggio
 Ghiera di serraggio M-Quick
 Impugnatura supplementare Metabo VibraTech (MVT)