

RSEV 19-125 RT (603825710) Levigatrice per restauri

Valigetta in plastica; con mola a tazza diamantata "professional" per calcestruzzo

N. ordine 603825710

EAN 4007430313638



Immagine rappresentativa



- Per l'efficace levigatura e asportazione di calcestruzzo, massetto e rivestimenti con mole a tazza diamantate
- Massima produttività grazie al potente motore Metabo Marathon da 1900 Watt con peso ridotto
- Elevata coppia e resistenza ai sovraccarichi per impieghi prolungati gravosi
- Peso ridotto, ideale per la levigatura su pareti e soffitti
- Ergonomia perfetta grazie a un'impugnatura slanciata, per un controllo massimo e per lavorare facilmente sopra testa
- Lavorare vicino ai bordi grazie al segmento ribaltabile imperdibile
- Risultati di aspirazione ottimali: spazzola a corona a molla sul carter di protezione, si adegua a qualsiasi superficie e altezza del segmento
- Impugnatura a staffa regolabile senza attrezzi per una guida sicura e regolare della levigatrice durante il lavoro
- Elettronica a onda piena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rotella: per lavorare con velocità che rimangono costanti anche sotto carico e adeguate ai materiali
- Avviamento elettronico morbido per impedire lo scatto di avviamento
- Protezione antiravviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente
- Frizione di sicurezza Metabo S-automatic: sganciamento meccanico della trasmissione al bloccarsi dell'utensile utilizzato, per lavorare in tutta sicurezza
- Attacco per aspirazione polvere Ø 35/41 mm

Dati tecnici**Dati tecnici**

Ø mola a tazza	125 mm
Coppia	5 Nm
N. giri max. a vuoto	3800 - 8200 /min
Potenza nominale assorbita	1900 W
Potenza resa	1240 W
N. giri a carico nominale	6800 /min
Filettatura albero	M 14
Peso senza cavo di alimentazione	3.5 kg
Lunghezza cavo	4 m

Vibrazione

Levigatura superfici	6.94 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	92 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	103 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Dotazione

Impugnatura ad arco
Flangia di appoggio
Flangia a due fori
Mola a tazza diamantata "professional" per calcestruzzo
Chiave a due perni
Valigette in plastica