

## RFEV 19-125 RT (603826710) Fresatrice per risanamenti Valigetta in plastica; con dente a punta testa fresante

N. ordine 603826710  
EAN 4007430313720



Immagine rappresentativa



- Per l'efficace asportazione di intonaco, residui di colla, massetto morbido e verniciature vecchie da pareti, soffitti e pavimenti
- Massima produttività grazie ai 1900 Watt concentrati e al peso ridotto
- Potente trasmissione a 2 rapporti per la massima coppia e la massima resa di asportazione
- Veloce esecuzione del lavoro grazie all'ampio diametro della fresa
- Ergonomia perfetta grazie a un'impugnatura slanciata, per un controllo massimo e per lavorare facilmente sopra testa
- Profondità di fresatura regolabile comodamente senza attrezzi
- Robusto carter di protezione in alluminio pressofuso, con spazzola a corona a molla per lavorare con poca polvere
- Impugnatura a staffa regolabile senza attrezzi per una guida sicura e regolare della fresatrice durante il lavoro
- Utilizzabile come levigatrice per restauri su piccole superfici tramite l'utilizzo di una mola a tazza diamantata
- Elettronica a onda piena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rotella: per lavorare con velocità che rimangono costanti anche sotto carico e adeguate ai materiali
- Avviamento elettronico morbido per impedire lo scatto di avviamento
- Protezione antiriavviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente
- Attacco per aspirazione polvere Ø 35/41 mm

**Dati tecnici****Dati tecnici**

Larghezza utile	125 mm
Profondità fresatura	0 - 6 mm
Coppia	16.8 Nm
N. giri max. a vuoto	750 - 3100 /min
Potenza nominale assorbita	1900 W
Potenza resa	1240 W
N. giri a carico nominale	2800 /min
Filettatura albero	M 14
Peso senza cavo di alimentazione	3.8 kg
Lunghezza cavo	4 m

**Vibrazione**

Levigatura superfici	3.38 m/s <sup>2</sup>
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Emissione acustica**

Livello di pressione acustica	92 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	103 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

**Dotazione**

Impugnatura ad arco  
Dente a punta testa fresante  
Chiave a due perni  
Chiave esagonale  
Valigette in plastica