

## **WP 2000-230 (606431000) Smerigliatrice angolare** **Scatola di cartone; con interruttore uomo presente**

N. ordine 606431000  
EAN 4007430341303



Immagine rappresentativa



- Motore robusto
- Interruttore a uomo presente per un'elevata protezione dell'operatore
- Impugnatura supplementare applicabile in tre posizioni
- L'interruttore di sicurezza Metabo impedisce l'accensione accidentale

## Dati tecnici

### Dati tecnici

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Ø mola                           | 230 mm    |
| Potenza nominale assorbita       | 2000 W    |
| Potenza resa                     | 1370 W    |
| N. giri max. a vuoto             | 6600 /min |
| N. giri a carico nominale        | 4500 /min |
| Coppia                           | 13 Nm     |
| Filettatura albero               | M 14      |
| Circonferenza impugnatura        | 142 mm    |
| Peso senza cavo di alimentazione | 5.2 kg    |
| Lunghezza cavo                   | 4 m       |

### Vibrazione

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Levigatura superfici           | 6.5 m/s <sup>2</sup> |
| Insicurezza di misurazione K   | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Levigatura con foglio abrasivo | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Insicurezza di misurazione K   | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Emissione acustica

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Livello di pressione acustica   | 90 dB(A)  |
| Livello di potenza sonora (LwA) | 101 dB(A) |
| Insicurezza di misurazione K    | 3 dB(A)   |

## Dotazione

Carter di protezione  
 Flangia di appoggio  
 Flangia a due fori  
 Impugnatura supplementare  
 Chiave a due perni