

**W 24-180 MVT (606466000) Smerigliatrice angolare**  
**Scatola di cartone; con impugnatura principale girevole**

N. ordine 606466000  
EAN 4007430268051



Immagine rappresentativa



- Motore Metabo Marathon con protezione antipolvere brevettata per un'elevata longevità
- Impugnatura principale girevole e impugnatura supplementare applicabile in 3 posizioni per una presa ottimale anche durante la troncatura
- Carter di protezione antirotazione, regolabile senza attrezzi
- Metabo VibraTech (MVT): sistema di smorzamento integrato e impugnatura supplementare per ridurre le vibrazioni e proteggere la salute
- L'interruttore di sicurezza Metabo impedisce l'accensione accidentale
- Spazzole autostaccanti per la protezione del motore

## Dati tecnici

### Dati tecnici

Ø mola	180 mm
Potenza nominale assorbita	2400 W
Potenza resa	1600 W
N. giri max. a vuoto	8450 /min
N. giri a carico nominale	5800 /min
Coppia	14 Nm
Filettatura albero	M 14
Circonferenza impugnatura	144 mm
Peso senza cavo di alimentazione	5.7 kg
Lunghezza cavo	4 m

### Vibrazione

Levigatura superfici	6.1 m/s <sup>2</sup>
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Levigatura con foglio abrasivo	2.5 m/s <sup>2</sup>
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s <sup>2</sup>

### Emissione acustica

Livello di pressione acustica	94 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	105 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

## Dotazione

Carter di protezione  
 Flangia di appoggio  
 Flangia a due fori  
 Impugnatura supplementare Metabo VibraTech (MVT)  
 Chiave a due perni