

WEA 24-180 MVT Quick (606471260) Smerigliatrice angolare

Scatola di cartone; con ghiera autoserrante, impugnatura principale girevole, interruttore uomo presente

N. ordine 606471260 EAN 4007430268136



















- Motore Metabo Marathon con protezione antipolvere brevettata per un'elevata longevità
- Arresto di sicurezza elettronico: riduce i contraccolpi al bloccarsi della mola per un'elevata protezione dell'operatore
- Vibrazioni ridotte per un lavoro poco affaticante grazie al sistema di smorzamento Metabo VibraTech (MVT) e all'Autobalancer integrato
- Interruttore a uomo presente per un'elevata protezione dell'operatore
- Impugnatura principale girevole e impugnatura supplementare applicabile in 3 posizioni per una presa ottimale anche durante la troncatura
- Metabo Quick per la sostituzione della mola tramite ghiera autoserrante, senza l'ausilio di attrezzi
- Carter di protezione antirotazione, regolabile senza attrezzi
- La limitazione della corrente di spunto impedisce l'attivazione del salvavita all'avvio
- Protezione elettronica contro i sovraccarichi e protezione antiriavviamento
- L'interruttore di sicurezza Metabo impedisce l'accensione accidentale
- Spazzole autostaccanti per la protezione del motore
- Segnale a LED per indicare la protezione antiriavviamento attivata o il surriscaldamento

www.metabo.com 1/2



Dati tecnici	
Dati tecnici	
Ø mola	180 mm
Potenza nominale assorbita	2400 W
Potenza resa	1600 W
N. giri max. a vuoto	8450 /min
N. giri a carico nominale	5800 /min
Coppia	14 Nm
Filettatura albero	M 14
Circonferenza impugnatura	144 mm
Peso senza cavo di alimentazione	5.8 kg
Lunghezza cavo	4 m
Vibrazione	
Levigatura superfici	3.8 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²
Emissione acustica	
Livello di pressione acustica	94 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	105 dB(A)

Dotazione

Carter di protezione

Flangia di appoggio

Ghiera autoserrante

Impugnatura supplementare Metabo VibraTech (MVT)

www.metabo.com 2/2