# WEA 24-230 MVT Quick (606472000) Smerigliatrice angolare

**Scatola di cartone; con ghiera autoserrante, impugnatura principale girevole**

N. ordine 606472000
EAN 4007430268259




Immagine rappresentativa




- Motore Metabo Marathon con protezione antipolvere brevettata per un’elevata longevità
- Arresto di sicurezza elettronico: riduce i contraccolpi al bloccarsi della mola – per un'elevata protezione dell'operatore
- Vibrazioni ridotte per un lavoro poco affaticante grazie al sistema di smorzamento Metabo VibraTech (MVT) e all'Autobalancer integrato
- Impugnatura principale girevole e impugnatura supplementare applicabile in 3 posizioni per una presa ottimale anche durante la troncatura
- Metabo Quick per la sostituzione della mola tramite ghiera autoserrante, senza l'ausilio di attrezzi
- Carter di protezione antirotazione, regolabile senza attrezzi
- La limitazione della corrente di spunto impedisce l'attivazione del salvavita all'avvio
- Protezione elettronica contro i sovraccarichi e protezione antiriavviamento
- L'interruttore di sicurezza Metabo impedisce l'accensione accidentale
- Spazzole autostaccanti per la protezione del motore
- Segnale a LED per indicare la protezione antiriavviamento attivata o il surriscaldamento

## Dati tecnici

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Ø mola | 230 mm |
| Potenza nominale assorbita | 2400 W |
| Potenza resa | 1600 W |
| N. giri max. a vuoto | 6600 /min |
| N. giri a carico nominale | 4600 /min |
| Coppia | 17 Nm |
| Filettatura albero | M 14 |
| Circonferenza impugnatura | 144 mm |
| Peso senza cavo di alimentazione | 5.9 kg |
| Lunghezza cavo | 4 m |

### Vibrazione

| | |
|---|---|
| Levigatura superfici | 4.5 m/s² |
| Insicurezza di misurazione K | 1.5 m/s² |

### Emissione acustica

| | |
|---|---|
| Livello di pressione acustica | 94 dB(A) |
| Livello di potenza sonora (LwA) | 105 dB(A) |

## Dotazione

Carter di protezione
Flangia di appoggio
Ghiera autoserrante
Impugnatura supplementare Metabo VibraTech (MVT)