

WEF 15-150 Quick (613083000) Smerigliatrice angolare a testa ribassata

Scatola di cartone

N. ordine 613083000

EAN 4007430275714



Immagine rappresentativa



- Potente smerigliatrice angolare a testa ribassata, per lavorare velocemente in angoli particolarmente acuti fino a 39°
- Appositamente sviluppata per rimuovere scorie di saldatura, ruggine o lacche da costruzioni a telaio strette, e per lavorare in punti difficili
- Max. profondità di troncatura tramite mola diametro 150 mm
- Maggiore longevità, maggiore forza: il motore Metabo Marathon con protezione antipolvere brevettata, fino al 20% in più di resistenza ai sovraccarichi e il 50% in più di coppia torcente
- Elettronica a onda piena Tacho-Constamatic (TC): rapido avanzamento del lavoro grazie alla velocità costante sotto carico
- Metabo Quick per la sostituzione della mola tramite ghiera autoserrante, senza l'ausilio di attrezzi
- Carter di protezione antirotazione, regolabile senza attrezzi
- Impugnatura supplementare Metabo VibraTech (MVT) per l'assorbimento delle vibrazioni a protezione della salute
- Arresto di sicurezza elettronico: riduce i contraccolpi al bloccarsi della mola – per un'elevata protezione dell'operatore
- Protezione elettronica contro i sovraccarichi, avviamento morbido e protezione antiavviamento
- Testata ingranaggi ruotabile e fissabile a passi da 90° gradi per consentire l'utilizzo ai mancini o per la troncatura
- Spazzole autostaccanti per la protezione del motore

Dati tecnici**Dati tecnici**

Angolo min. raggiungibile	39 °
Ø mola	150 mm
Potenza nominale assorbita	1550 W
Potenza resa	940 W
N. giri max. a vuoto	9600 /min
N. giri a carico nominale	9600 /min
Coppia	3.9 Nm
Filettatura albero	M 14
Peso senza cavo di alimentazione	2.7 kg
Lunghezza cavo	4 m
Circonferenza impugnatura	206 mm

Vibrazione

Levigatura superfici	6.8 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²
Levigatura con foglio abrasivo	3.4 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	91 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	102 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Dotazione

Carter di protezione
 Flangia di appoggio
 Ghiera autoserrante
 Impugnatura supplementare Metabo VibraTech (MVT)
 1 disco abrasivo lamellare Flexiamant Super Convex (150mm; P60)