

## WVB 18 LT BL 11-125 Quick Inox (613091850) Smerigliatrice angolare e a batteria 18V; Scatola di cartone; con freno, regolazione del numero di giri, ghiera autoserrante

N. ordine 613091850

EAN 4061792206939



Immagine rappresentativa



- Smerigliatrice angolare a batteria senza carboncini di nuova generazione: potente come una macchina a cavo da 1100 watt grazie al 40% di potenza in più
- Lavorazione acciaio inossidabile perfetta: smerigliatrice angolare con elevato rapporto di riduzione della trasmissione e n. giri ridotto e regolabile per la levigatura a bassa temperatura
- Motore Brushless che non richiede manutenzione con la massima efficienza e la massima maneggevolezza
- Sistema M-Quick per la sostituzione della mola con pulsante e senza l'ausilio di attrezzi
- Batteria ruotabile in incrementi di 90° per la migliore ergonomia in qualsiasi posizione di lavoro
- Frizione di sicurezza meccanica Metabo S-automatic: riduce il contraccolpo al bloccarsi della mola al più basso livello sul mercato – per la massima protezione per l'operatore
- Protezione elettronica contro i sovraccarichi, avviamento morbido e protezione antirivviamento
- Filtro antipolvere rimovibile per proteggere il motore dalle particelle grossolane
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Dati tecnici****Dati tecnici**

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Tensione batteria         | 18 V             |
| Ø mola                    | 125 mm           |
| Profondità di taglio max. | 33 mm            |
| N. giri max. a vuoto      | 2000 - 7600 /min |
| Filettatura albero        | M 14             |
| Circonferenza impugnatura | 191 mm           |
| Peso senza batteria       | 1.8 kg           |
| Peso con batteria         | 2.5 kg           |

**Vibrazione**

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Levigatura superfici           | 8 m/s <sup>2</sup>   |
| Insicurezza di misurazione K   | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Levigatura con foglio abrasivo | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Insicurezza di misurazione K   | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

**Emissione acustica**

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Livello di pressione acustica   | 81 dB(A) |
| Livello di potenza sonora (LwA) | 92 dB(A) |
| Insicurezza di misurazione K    | 3 dB(A)  |

**Dotazione**

Carter di protezione  
Flangia di appoggio  
Ghiera di serraggio M-Quick  
Impugnatura supplementare  
Filtro antipolvere  
senza batteria, senza caricabatteria