KGT 305 M (619004000) Troncatrice con pianetto

Scatola di cartone

N. ordine 619004000
EAN 4007430299741

Immagine rappresentativa

- Troncatrice utilizzabile anche in modalità sega circolare da banco per tagli longitudinali
- Commutazione rapida dalla modalità troncatrice alla modalità sega da banco
- Compatta e leggera, ideale per l'impiego mobile
- Semplice trasporto grazie al bloccaggio di sicurezza della testa
- Costruzione robusta in alluminio pressofuso per le applicazioni più impegnative
- Regolazione rapida e precisa degli angoli più comuni tramite i punti a scatto
- Laser per un’esatta tracciatura della linea di taglio (alimentato da rete, batterie non necessarie)
- Prolunghe laterali del piano tavolo a estrazione continua, rimovibili per spessorare con pannelli lunghi, listelli ecc.
- Luce di lavoro luminosa a LED per illuminare la linea di taglio (alimentata da rete, batterie non necessarie)
- Battute di arresto alte e scorrevoli lateralmente, per tagli sicuri
- Morsetto per fissare il pezzo di lavorazione in modo sicuro dall'alto o dal davanti
- Protezione antiriavviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente
- Testa inclinabile a sinistra, aggiuntivo ambito di angolatura per tagli sottosquadra
- Tutte le scale e gli elementi di comando sono visibili dalla posizione di lavoro e intuitive
- Facile sostituzione della lama tramite blocca-albero; smontaggio del carter di protezione pendolare non necessario

Dati tecnici

Dati tecnici

Dimensioni	658 x 600 x 460 mm
Dimensioni piano	462 x 261 mm
Altezza di taglio - modalità sega da banco	0 - 50 mm
Larghezza di taglio - modalità troncatrice 90° / 45°	150 / 100 mm
Profondità di taglio - modalità troncatrice 90° / 45°	102 / 70 mm
Capacità di taglio 90°/90°	150 x 102 mm
Capacità di taglio 45°/45°	115 x 45 mm
Regolazione piano girevole sinistra/destra	52 / 52 °
Inclinazione lama a sinistra/destra	47 / 2 °
Potenza nominale assorbita	1600 W
N. giri max. a vuoto	3700 /min
N. giri a carico nominale	2750 /min
Max. velocità di taglio	60 m/s
Lama	305 x 30 mm
Peso	22 kg
Lunghezza cavo	2.8 m

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	95 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	98 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Dotazione

Lama in metallo duro (56 denti)
2 prolunghe laterali del piano tavolo
Guida per tagli paralleli
Guida per tagli su misura
Morsetto
Sacco di raccolta trucioli
Attrezzo per cambio lama
Asta di avanzamento