

BAS 318 Precision DNB (619010000) Sega a nastro

Scatola di cartone; per corrente trifase

N. ordine 619010000
EAN 4007430304940



Immagine rappresentativa



- Elevata precisione e stabilità per la massima qualità di taglio
- Scorrimento regolare del nastro tramite volani bilanciati rivestiti in gomma
- Guida di precisione regolabile a tre rullini HSS della lama, sia sopra che sotto, per risultati di taglio esatti
- Due velocità di taglio per diverse applicazioni e materiali
- Guida per tagli paralleli precisa con doppio bloccaggio e fissaggio rapido
- Silenzioso motore a induzione, robusto ed esente da manutenzione
- Protezione antirivviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente
- Comoda regolazione dell'inclinazione del piano di taglio in ghisa grigia per tagli inclinati precisi, grazie alla corona dentata di guida
- Leva di tensione rapida e apertura sportello senza l'ausilio di attrezzi, per facilitare la sostituzione della lama
- Indicatore tensione lama con scala per controllare la tensione della lama
- Regolazione dell'altezza della protezione della lama senza bisogno di utensili
- Luce di lavoro a LED per illuminare la linea di taglio
- Possibilità di collegare un aspiratore esterno per lavorare con un ridotto sviluppo di polvere
- Cassetto per facilitare lo smaltimento della segatura raccolta
- Prolunga piano tavolo estraibile per lavorare con sicurezza pezzi di grandi dimensioni
- Tagli curvi con dispositivo per tagli circolari (accessorio)
- Riaffilatura di superfici di taglio piatte e sagomate con dispositivo di levigazione a nastro (accessorio)
- Cavalletto-basamento con ruote per cambiare comodamente posizione

Dati tecnici

Dati tecnici

Dimensioni	665 x 980 x 1600 mm
Superficie di appoggio	560 x 400 mm
Altezza di lavoro con cavalletto-basamento	1000 mm
Inclinazione piano da sega	0 - 45 °
Altezza di taglio	170 mm
Larghezza di passaggio	307 mm
Velocità di taglio	410 / 880 m/min
Lunghezza nastro della sega	2240 mm
Tensione di alimentazione	380 - 415 V
Potenza nominale assorbita	900 W
Potenza resa	660 W
Peso	79 kg

Dotazione

Lama per sega a nastro universale A6
 Cavalletto-basamento
 Guida per tagli paralleli
 Guida per tagli trasversali e obliqui
 Adattatore d'aspirazione (per Ø 44, 58, 100 mm)
 Contenitore raccogli polvere
 Asta di avanzamento