

KGSV 216 M (619261000) Troncatrice

Scatola di cartone; a trazione radiale

N. ordine 619261000

EAN 4007430256607



Immagine rappresentativa



- Regolazione della velocità per un'ampia gamma d'impiego, ad es. per tagliare profili in alluminio e materie plastiche
- Con lama »multi cut« (dente piatto/trapezoidale) per un'elevata qualità di taglio e un'elevata longevità ad es. nei laminati e nei profili in alluminio
- Grande capacità di taglio grazie alla funzione di trazione per i pezzi di lavorazione larghi
- Peso leggero compatto, adatto anche per il trasporto a una mano
- Costruzione robusta in alluminio pressofuso per le applicazioni più impegnative
- Semplice trasporto grazie alle maniglie ergonomiche e al bloccaggio di sicurezza della testa
- Aspirazione trucioli efficace grazie all'imbuto convogliatore integrato
- Elettronica a onda piena Vario-Constamatic (VC) per lavorare i materiali con velocità adeguate, che rimangono costanti anche sotto carico
- Regolazione rapida e precisa degli angoli più comuni tramite i punti a scatto
- Laser per un'esatta tracciatura della linea di taglio (alimentato da rete, batterie non necessarie)
- Prolunghe laterali piano tavolo estraibili, rimovibili per spessorare i pezzi di lavorazione estremamente lunghi
- Luce di lavoro luminosa a LED per illuminare la linea di taglio (alimentata da rete, batterie non necessarie)
- Battute di arresto alte e scorrevoli lateralmente, per tagli sicuri
- Morsetto rapido per fissare il pezzo di lavorazione in modo sicuro dall'alto o dal davanti
- Arresto di profondità per facilitare l'esecuzione di scanalature
- Testa inclinabile a sinistra, aggiuntivo ambito di angolatura per tagli sottosquadra
- Tutte le scale e gli elementi di comando sono visibili dalla posizione di lavoro e intuitive
- Facile sostituzione della lama tramite blocca-albero; smontaggio del carter di protezione pendolare non necessario

Dati tecnici

Dati tecnici

Dimensioni	760 x 475 x 340 mm
Superficie di appoggio	345 x 730 mm
Larghezza di taglio max. 90°/45°	305 / 205 mm
Profondità di taglio max. 90°/45°	65 / 36 mm
Capacità di taglio 90°/90°	305 x 65 mm
Capacità di taglio 45°/45°	205 x 36 mm
Regolazione piano girevole sinistra/destra	47 / 47 °
Inclinazione lama a sinistra/destra	47 / 2 °
Lama	216 x 30 mm
Potenza nominale assorbita S1 100%	1350 W
Potenza nominale assorbita S6 20%	1700 W
N. giri max. a vuoto	2500 - 5500 /min
N. giri a carico nominale	5500 /min
Velocità di taglio	28 - 62 m/s
Peso	13.5 kg
Lunghezza cavo	2 m

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	97 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	104 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Dotazione

Lama in metallo duro (60 denti)
 2 prolunghe laterali del piano tavolo
 Guida per tagli su misura
 Morsetto
 Attrezzo per cambio lama
 Avvolgicavo
 Sacco di raccolta trucioli