

## HBS 18 LTX BL 3000 (620062540) Avvitatore a batteria universale per la carpenteria in legno 18V 2x4Ah LiHD; Caricabatteria ASC 55; metaBOX 145 L

N. ordine 620062540  
EAN 4061792206304



Immagine rappresentativa



- Avvitatore a batteria universale per la carpenteria in legno per tutte le applicazioni nel cartongesso, ideale per avvitare i pannelli di legno e di fibra di gesso
- Autostart: l'avvitatore si avvia automaticamente all'applicazione della pressione per un lavoro comodo ed economico
- Motore Brushless Metabo, unico nel suo genere, per un'esecuzione rapida del lavoro e la massima efficienza, ideale per qualsiasi avvitatura in serie
- Avvitatore leggero e maneggevole dalla forma ergonomica per una conduzione precisa e una trasmissione della forza nell'asse della vite
- Struttura compatta e leggera per operare comodamente con una sola mano
- Funzionamento ad impulsi attivabile per un incasso esatto delle viti sporgenti senza togliere l'arresto di profondità
- Avvitature precise grazie a un arresto di profondità finemente regolabile e una silenziosa frizione con innesto a denti
- Con caricatore viti SPEED FIX 57 per avvitature in serie rapide ed esatte; rimovibile senza utensili
- Caricatore per la lavorazione dei comuni nastri con viti lunghe 25-57 mm
- Con pratico gancio da cintura, da fissare a destra o a sinistra
- Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Dati tecnici****Dati tecnici**

Tipo di batteria	LiHD
Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2 x 4 Ah
Attacco dell'utensile	Esagono cavo interno 1/4" (6,35 mm)
Coppia max. (avvit. morbido)	10 Nm
N. giri max. a vuoto	0 - 3000 /min
Peso senza batteria	1 kg
Peso con batteria	1.4 kg

**Emissione acustica**

Livello di pressione acustica	75 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	85 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

**Dotazione**

Caricatore viti SPEED FIX 57  
Arresto di profondità  
Portainseri magnetico 1/4" (6,35 mm)  
Insero da avvitare Phillips mis. 2/25 mm  
Gancio da cintura  
2 batterie LiHD (18 V/4,0 Ah)  
Caricabatteria ASC 55 "AIR COOLED"  
metaBOX 145 L