

Caricabatteria ASS 15 Plus, 24-25,2 V, "AIR COOLED", USA (627285000)

N. ordine 627285000

EAN 4007430156778



Immagine rappresentativa

- Per ricaricare le batterie Metabo NiCd da 24-25,2 V e le batterie Li-Power da 24-25,2 V (martello combinato a batteria KHA 24).
- Le batterie devono essere adatte per il sistema a slitta.
- Processo di carica monitorato grazie al microcontroller
- Diagnosi batterie
- Tempo di carica ca. 15 min. con 1,4 Ah
- Funzione "AIR COOLED"
- Funzione "Refresh" per la protezione delle batterie NiCd
- Per il collegamento a 110/120 V, 50-60 Hz
- Processo di carica monitorato tramite microcontroller: le batterie vengono caricate a 5 ampère sotto costante monitoraggio dell'andamento della tensione, dell'andamento della temperatura e della temperatura massima. Il caricabatteria termina il processo subito dopo il completamento della carica. In questo modo non si verifica alcuna sovraccarica e la vita utile delle batteria viene prolungata.
- Il caricabatteria commuta alla carica di mantenimento: per il mantenimento della capacità le batterie vengono sottoposte a carica di mantenimento.
- Funzione "AIR COOLED": il principio brevettato si basa sul raffreddamento ad aria della batteria durante il processo di carica. Attraverso un flusso d'aria, la temperatura delle batterie viene raffreddata e portata alla temperatura di carica necessaria. Durante il processo di carica la temperatura viene costantemente monitorata al fine di garantire condizioni ottimali. Questo principio assicura una maggiore vita utile delle batterie e permette di ottenere tempi di ricarica fino al 30% più brevi.
- Funzione "Refresh": nelle batterie NiCd può succedere che, a causa del naturale scaricamento autoindotto, le celle assorbano diversi livelli di carica. Ciò fa sì che non sia più disponibile la piena resa. Se si dovesse notare questo tipo di condizione, utilizzare la modalità "Refresh" per ripristinare la piena resa. Per caricare le batterie Metabo NiCd da 24-25,2 V e le batterie Li-Ion da 24-25,2 V.
- 3 anni di garanzia per tutte le batterie e i caricabatteria Metabo indipendentemente dal numero di cicli di ricarica

Dati tecnici**Dati tecnici**

Tensione batteria	24 - 25.2 V
Frequenza di rete	50 - 60 Hz
Peso	850 g