

## KS 18 LTX 66 BL Set (691194810) Sega circolare a batteria 18V 2x8Ah LiHD; Caricabatteria ASC 145; metaBOX 340; con binario di guida FS 160

N. ordine 691194810

EAN 4061792198869



Immagine rappresentativa



- Sega circolare a batteria leggera e potente per l'impiego universale nei cantieri
- Piastra in alluminio applicabile direttamente sui binari di guida di Metabo, Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti e di altri produttori
- Troncature rapide e precise grazie a un semplice collegamento a una guida di troncatura Metabo KFS
- Le batterie ad alte prestazioni LiHD e il motore Brushless Metabo garantiscono la massima forza e tagli continuativi
- Accensione/spengimento automatici dell'aspiratore collegato grazie a CordlessControl (disponibile come accessorio)
- Bocchettone di espulsione segatura girevole e bloccabile individualmente per qualsiasi posizione di lavoro
- Integrata luce di lavoro con LED per un'illuminazione ottimale della linea di taglio
- Posizione 0° regolabile a posteriori per la massima precisione di taglio
- Indicatore di taglio ben visibile per segare in base alla tracciatura
- Robusta e longeva grazie alla testata in alluminio pressofuso
- Impugnatura con superficie Softgrip antiscivolo per una guida sicura
- Possibilità di aspirazione grazie al collegamento a un aspiratore universale
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Dati tecnici

### Dati tecnici

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Tipo di batteria                                  | LiHD        |
| Tensione batteria                                 | 18 V        |
| Capacità batteria                                 | 2 x 8 Ah    |
| Ambito d'inclinazione da/a                        | 0 / + 46 °  |
| Profondità di taglio regolabile                   | 0 - 66 mm   |
| Profondità max. di taglio a 90°                   | 66 mm       |
| Profondità max. di taglio a 45°                   | 43 mm       |
| Profondità di taglio massima con binario di guida | 61 mm       |
| Ø lama x foro                                     | 165 x 20 mm |
| N. giri max. a vuoto                              | 4800 /min   |
| Max. velocità di taglio                           | 43 m/s      |
| Peso senza batteria                               | 3.5 kg      |
| Peso con batteria                                 | 4.5 kg      |

### Vibrazione

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Segatura truciolato          | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Insicurezza di misurazione K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Emissione acustica

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Livello di pressione acustica   | 87 dB(A) |
| Livello di potenza sonora (LwA) | 98 dB(A) |
| Insicurezza di misurazione K    | 3 dB(A)  |

## Dotazione

Lama circolare riportata in metallo duro (18 denti)  
 Guida per tagli paralleli  
 Chiave esagonale  
 2 batterie LiHD (18 V/8,0 Ah)  
 Caricabatteria rapido ASC 145 "AIR COOLED"  
 Binario di guida FS 160 (160 cm)  
 metaBOX 340