

P 3300 G (600963000) Vandens siurblys

Dėžė

Užsakymo Nr. 600963000

EAN 4007430240590



Šis paveikslėlis pakeičia



- Sodo laistymui ir gruntinio vandens transportavimui, taip pat švaraus vandens transportavimui, išsiurbimui, siurbimui ir cirkuliacijai
- Priežiūros nereikalaujantis variklio kondensatorius
- Apsauga nuo perkrovos: saugo variklį nuo perkaitimo
- Aukštos kokybės mechaninė sandarinimo sistema, ilgam tarnavimo laikui
- Atskira vandens užpildymo anga, lengvam siurblio paleidimui
- Be įrankių atsukamas vandens išleidimo kamštis, apsaugai nuo užšalimo
- Gumuotos kojelės, tyliam ir mažai vibracijų skleidžiančiam darbui
- Ergonomiška nešimui skirta rankena, patogiam transportavimui
- Sodo laistymui, naudojant 1 arba 2 purkštukus

Techninės charakteristikos

Charakteristikos

Vardinė jėgimo galia	900 W
Maks. paduodamas kiekis	3300 l/h
Maks. padavimo aukštis	45 m
Maks. slėgis	4.5 bar
Maks. siurbimo aukštis	8 m
Siurbimo sistemos jungtis	1" vidinis sriegis
Slėgio kontūro jungtis	1" vidinis sriegis
Siurblio korpusas	Ketus
IP apsaugos tipas	IP X4
Velenas	Nerūdijantysis plienas
Darbaračių skaičius	1
Matmenys	380 x 210 x 290 mm
Svoris	11.1 kg
Kabelio ilgis	1.5 m

Triukšmo emisija

Garso slėgio lygis	66 dB(A)
Garso galios lygis (LWA)	78.4 dB(A)
Matavimo paklaida K	3 dB(A)

Prekių tiekimas

Sriegio sandarinimo juosta