

P 4500 Inox (600965000) Vandens siurblys Dėžė

Užsakymo Nr. 600965000
EAN 4007430240736



Šis paveikslėlis pakeičia



- Sodo laistymui ir gruntinio vandens transportavimui, taip pat švaraus vandens transportavimui, išsiurbimui, siurbimui ir cirkuliacijai
- Priežiūros nereikalaujantis variklio kondensatorius
- Apsauga nuo perkrovos: saugo variklį nuo perkaitimo
- Aukštos kokybės mechaninė sandarinimo sistema, ilgam tarnavimo laikui
- Ilgaamžis nerūdijančiojo plieno siurblio korpusas
- Atskira vandens užpildymo anga, lengvam siurblio paleidimui
- Be įrankių atsukamas vandens išleidimo kamštis, apsaugai nuo užšalimo
- Gumuotos kojelės, tyliam ir mažai vibracijų skleidžiančiam darbui
- Ergonomiška nešimui skirta rankena, patogiam transportavimui
- Sodo laistymui, naudojant nuo 1 iki 3 purkštukų

Techninės charakteristikos

Charakteristikos

Vardinė jėgimo galia	1300 W
Maks. paduodamas kiekis	4500 l/h
Maks. padavimo aukštis	48 m
Maks. slėgis	4.8 bar
Maks. siurbimo aukštis	8 m
Siurbimo sistemos jungtis	1" vidinis sriegis
Slėgio kontūro jungtis	1" vidinis sriegis
Siurblio korpusas	Nerūdijantysis plienas
IP apsaugos tipas	IP X4
Velenas	Nerūdijantysis plienas
Darbaračių skaičius	1
Matmenys	408 x 222 x 303 mm
Svoris	10.6 kg
Kabelio ilgis	1.5 m

Triukšmo emisija

Garso slėgio lygis	70 dB(A)
Garso galios lygis (LWA)	82.2 dB(A)
Matavimo paklaida K	2.8 dB(A)

Prekių tiekimas

Sriegio sandarinimo juosta