

HWA I 4500 Inox (600979000) Automatinis hidroforas

Dėžė

Užsakymo Nr. 600979000

EAN 4007430240507



Šis paveikslėlis pakeičia



- Sukomplektuota kompaktiška sistema su serijiniu būdu įmontuotu filtru ir atbuliniu vožtuvu, lengvam montavimui
- Automatiniam vandens tiekimui - sodo laistymui, gruntinio vandens transportavimui, taip pat švaraus vandens transportavimui, išsiurbimui ir cirkuliacijai
- Pažangi elektronika, nuo poreikio priklausančiam ir energiją taupančiam automatiniam veikimui
- Metabo "Pump Protection": automatinė apsauga nuo sausos eigos su šviesos diodų indikatoriumi - siurblio apsaugai ir aukšto lygio naudotojų saugumo užtikrinimui
- Įmontuotas nuplaunamas filtras saugo siurblį nuo užteršimo
- Įmontuotas atbulinis vožtuvas, neleidžia siurbliui dirbti tuščia eiga, jį išjungus, kad vėl jį įjungus, jis pradėtų veikti labai greitai
- Priežiūros nereikalaujantis variklio kondensatorius
- Apsauga nuo perkrovos: saugo variklį nuo perkaitimo
- Aukštos kokybės mechaninė sandarinimo sistema, ilgam tarnavimo laikui
- Ilgaamžis nerūdijančiojo plieno siurblio korpusas
- Atskira vandens užpildymo anga, lengvam siurblio paleidimui
- Be įrankių atsukamas vandens išleidimo kamštis, apsaugai nuo užšalimo
- Gumuotos kojelės, tyliam ir mažai vibracijų skleidžiančiam darbui
- Sodo laistymui, naudojant nuo 1 iki 3 purkštukų

Techninės charakteristikos

Charakteristikos

Vardinė jėgimo galia	1300 W
Maks. paduodamas kiekis	4500 l/h
Maks. padavimo aukštis	48 m
Maks. slėgis	4.8 bar
Maks. siurbimo aukštis	8 m
Ijungimo slėgis, apytiksliai	1.6 bar
Išjungimo slėgis, apytiksliai	4.8 bar
Siurbimo sistemos jungtis	1" vidinis sriegis
Slėgio kontūro jungtis	1" vidinis sriegis
Siurblio korpusas	Nerūdijantysis plienas
IP apsaugos tipas	IP X4
Velenas	Nerūdijantysis plienas
Darbaraičių skaičius	1
Matmenys	489 x 222 x 303 mm
Svoris	11.5 kg
Kabelio ilgis	1.5 m

Triukšmo emisija

Garso slėgio lygis	70 dB(A)
Garso galios lygis (LWA)	82.2 dB(A)
Matavimo paklaida K	2.8 dB(A)

Prekių tiekimas

Sriegio sandarinimo juosta
Raktas filtrui