

## KHE 2245 (601708500) Kombinuotasis perforatorius Lagaminas, pagamintas iš sintetinės medžiagos

Užsakymo Nr. 601708500  
EAN 4061792213159



Šis paveikslėlis pakeičia



- Daugiafunkcinis smūginis grąžtas, skirtas smūginiam gręžimui, gręžimui be smūgių ir kalimui
- Vario (V) elektronika, darbui, konkrečiai apdirbamai medžiagai pritaikytu greičiu
- Metabo "S-automatic" saugos sankaba: mechaninis pavaros atjungimas, užstrigus grąžtui - saugiam darbui
- Užrakinamas jungiklis patogiam darbui nuolatiniam naudojimui

## Techninės charakteristikos

## Charakteristikos

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Maks. vieno takto energija (EPTA)              | 2.2 J         |
| Maks. smūgio galia                             | 4800 /min     |
| Vardinė jėgimo galia                           | 750 W         |
| Grąžtas Ø betonui su smūginio gręžimo funkcija | 22 mm         |
| Grąžtas Ø mūrui su grąžtų karūnėlėmis          | 68 mm         |
| Grąžto Ø, plienas                              | 13 mm         |
| Grąžtas Ø minkštai medienai                    | 30 mm         |
| Tuščiosios eigos sūkių skaičius                | 0 - 1500 /min |
| Sūkių skaičius esant vardinei apkrovai         | 1050 /min     |
| Įrankių laikiklis                              | SDS-plus      |
| Fiksavimo kakliuko skersmuo                    | 43 mm         |
| Svoris be maitinimo kabelio                    | 2.7 kg        |
| Kabelio ilgis                                  | 4 m           |

## Vibracija

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Smūginis betono gręžimas | 12.8 m/s <sup>2</sup> |
| Matavimo paklaida K      | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Kalimas kalnu            | 11.1 m/s <sup>2</sup> |
| Matavimo paklaida K      | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

## Triukšmo emisija

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Garso slėgio lygis       | 90 dB(A)  |
| Garso galios lygis (LWA) | 101 dB(A) |
| Matavimo paklaida K      | 3 dB(A)   |

## Prekių tiekimas

Papildoma rankena  
 Gręžimo gylio ribotuvas  
 Plastikinis lagaminas