

KH 18 LTX BL 28 Q (601715840) Akumuliatorinis perforatorius 18V; metaBOX 165 L; su „Metabo Quick“ keičiamu griebtuvu

Užsakymo Nr. 601715840

EAN 4061792218611



Šis paveikslėlis pakeičia



- Labai lengvas ir patogus akumuliatorinis perforatorius su įmontuota nusiurbimo sąsaja
- Didžiausias gręžimo našumas, efektyvumas ir tarnavimo laikas dėl bešepetėlės technologijos ir didelio našumo smūgiavimo mechanizmo
- Gręžimas be dulkių, naudojant kompaktišką dulkių nusiurbimo įtaisą ISA 28 (priedas)
- Kombinuotasis perforatorius, turintis 3 funkcijas: gręžimą su kalimu, gręžimą ir kalimą
- „Metabo VibraTech“ (MW): įmontuota slopinimo sistema vibracijai mažinti siekiant apsaugoti sveikatą
- „Metabo Quick“: greitas keitimas tarp SDS PLUS perforatoriaus griebtuvo ir greito užveržimo griebtuvo daugeliui skirtingų darbų
- Vario Tacho Constamatic (VTC) pilnos bangos elektronika, darbui, konkrečiai apdirbamai medžiagai pritaikytu greičiu, kuris išlieka pastovus esant apkrovai.
- Pasirinktinai sūkių skaičiaus ir smūgio energijos sumažinimas prigrežiant ir dirbant su minkštomis medžiagomis
- Elektroninis švelnus paleidimas, tiksliai gręžimui
- Dviguba apsauga užsiblokavus gręžtuvui: dėl mechaninio atskyrimo ir itin greito jutikliais valdomo atjungimo nėra atatrunkos
- Šviesos diodų darbinis apšvietimas, geriausiai gręžiamos vietos matomumui
- Daug prekių ženklų, viena akumuliatorinė sistema: šį gaminį galima derinti su visais CAS prekių ženklų 18 V akumuliatorių blokais ir įkrovikliais: www.cordless-alliance-system.com

Techninės charakteristikos

Charakteristikos

Akumulatoriaus įtampa	18 V
Maks. vieno takto energija (EPTA)	3 J
Maks. smūgio galia	4470 /min
Grąžtas Ø betonui su smūginio gręžimo funkcija	28 mm
Grąžtas Ø mūrui su grąžtų karūnėlėmis	82 mm
Grąžto Ø, plienas	13 mm
Grąžtas Ø minkštai medienai	30 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	0 - 1000 /min
Įrankių laikiklis	SDS-plus
Svoris be akumuliatorių bloku	3.4 kg

Vibracija

Smūginis betono gręžimas	18.2 m/s ²
Matavimo paklaida K	1.5 m/s ²
Kalimas kalnu	13.4 m/s ²
Matavimo paklaida K	1.5 m/s ²

Triukšmo emisija

Garso slėgio lygis	92 dB(A)
Garso galios lygis (LWA)	103 dB(A)
Matavimo paklaida K	3 dB(A)

Prekių tiekimas

Perforatoriaus griebtuvas įrankiams su "SDS-plus" įleidimo galu
Greito užveržimo griebtuvas įrankiams su cilindrinio kotu
guma padengta papildoma rankena
Gręžimo gylio ribotuvas
metaBOX 165 L
be akumulatoriaus, be įkroviklio