

TPF 18 LTX 2200 (601729850) Akumuliatorinis panardinamasis ir lietaus vandens siurblys 18V; Dėžė

Užsakymo Nr. 601729850

EAN 4061792229532



Šis paveikslėlis pakeičia



- Lanksčiai naudojamas akumuliatorinis siurblys su 2 funkcijomis: galima visada ir visur pritaikyti kaip panardinamąjį arba lietaus vandens siurbį
- Sodui laistyti lietaus vandeniu saugant aplinką arba švariam vandeniui išpumpuoti iš indų, vandens baseinų ir apsemtų rūšių
- Greitas perdarymas iš lietaus vandens į panardinamąjį šalto vandens siurbį be įrankių nuimant siurblio kojelę
- Plokščiai išsiurbiantis iki 1–2 mm likusio vandens lygio
- Išorinė akumuliatoriaus dėžė akumuliatoriaus apsaugai nuo drėgmės, nesunkiai pritvirtinama prie sienos arba indo
- Paprastas siurblio valdymas ir kontrolė dėl aiškaus ant akumuliatoriaus dėžės esančio valdymo skydo
- Laikmačio funkcijos su trimis veikimo trukmės po paleidimo nustatymais, puikiai tinka naudojant sodo laistymo įtaisus
- Lankstus slėgio ir vandens kiekio dozavimas trimis galios lygiais ir reguliavimo vožtuvu
- Dėl plonos konstrukcijos (Ø 142 mm) ir ilgo akumuliatoriaus dėžę siekiančio kabelio tinka daugybei indų
- Metabo "Pump Protection": automatinė apsauga nuo sausos eigos su šviesos diodų indikatoriumi - siurblio apsaugai ir aukšto lygio naudotojų saugumo užtikrinimui
- Ilgas tarnavimo laikas dėl dvigubos sandarinimo sistemos ir variklio apsaugos nuo perkrovos
- Nuplaunamas filtras saugo siurbį nuo nešvarumų
- Tvirtas korpusas iš atsparaus smūgiams plastiko su integruota kabelio suvyniojimo sistema ir rankena
- Daug prekių ženklų, viena akumuliatorinė sistema: šį gaminį galima derinti su visais CAS prekių ženklų 18 V akumuliatorių blokais ir įkrovikliais: www.cordless-alliance-system.com

Techninės charakteristikos

Charakteristikos

Baterijų paketo tipas	LiPOWER / LiHD
Akumuliatoriaus įtampa	18 V
Maks. paduodamas kiekis	2200 l/h
Maks. padavimo aukštis	22 m
Maks. slėgis	2.2 bar
Maks. skvarba	2 m
Slėgio kontūro jungtis	1" išorinis sriegis
IP apsaugos tipas	IP X8
IP akumuliatoriaus dėžės apsaugos būdas	IP X4
Akumuliatoriaus dėžės kabelio ilgis	3 m
Matmenys	142 x 142 x 226 mm
Svoris be akumuliatorių bloku	2.1 kg
Svoris su akumuliatorių bloku	2.5 kg

Prekių tiekimas

Daugiafunkcis adapteris
1/2" žarna (1,5 m) su greitai sukabinamomis movomis
Reguliavimo / blokavimo vožtuvas
Čiaupo prijungimo elementas
Žarnos nukreipimas
Tvirtinimo kabliukai
be akumuliatoriaus, be įkroviklio