

WB 18 LTX BL 15-125 Quick (601730850) Akumuliatorinis kampinis šlifuko 18V; Dėžė; su stabdžiu, greito užveržimo veržle

Užsakymo Nr. 601730850

EAN 4061792229068



Šis paveikslėlis pakeičia



- Naujos kartos bešepėčiai akumuliatoriniai kampiniai šlifuko: galingiausi savo klasėje, galingi kaip 1500 vatų maitinimo blokas
- „Brushless“ tipo variklis, kuriam nereikalinga priežiūra, maksimaliai efektyvus ir paprastas naudoti
- Greita stabdymo sistema, užtikrinanti maksimalią naudotojo apsaugą: diskas sustoja per 1,5 sekundės po išjungimo
- "M-Quick" sistema diskų keitimui, nenaudojant įrankių, paspaudus mygtuką
- Be įrankių reguliuojamas apsauginis gaubtas; fiksuojama apsauga nuo persisukimo
- Sukamas akumuliatorių blokas 90° intervalais, kad ergonomika būtų geriausia bet kokioje darbinėje padėtyje
- Metabo "S-automatic" mechaninė apsauginė mova: sumažina atotrūkį, užstrigus diskui, iki žemiausio lygio rinkoje - maksimaliai naudotojų apsaugai
- Apsauga nuo perkrovos, sklandus paleidimas ir apsauga nuo atsitiktinio įsijungimo
- Nuimamas dulkių filtras, variklio apsaugai nuo stambių dalelių
- Daug prekių ženklų, viena akumuliatorinė sistema: šį gaminį galima derinti su visais CAS prekių ženklų 18 V akumuliatorių blokais ir įkrovikliais: www.cordless-alliance-system.com

Techninės charakteristikos

Charakteristikos

Akumuliatoriaus įtampa	18 V
Poveržlės skersmuo	125 mm
Maks. pjovimo gylis	33 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	10000 /min
Veleno sriegis	M 14
Rankenos apimtis	159 mm
Svoris be akumuliatorių bloku	2 kg
Svoris su akumuliatorių bloku	2.7 kg

Vibracija

Paviršiaus šlifavimas	7.1 m/s ²
Matavimo paklaida K	1.5 m/s ²
Šlifavimas naudojant šlifavimo lapą	1.5 m/s ²
Matavimo paklaida K	1.5 m/s ²

Triukšmo emisija

Garso slėgio lygis	85 dB(A)
Garso galios lygis (LWA)	96 dB(A)
Matavimo paklaida K	3 dB(A)

Prekių tiekimas

Apsauginis gaubtas
Atraminė jungė
"M-Quick" užveržimo veržlė
Papildoma rankena Metabo "VibraTech" (MVT)
Dulkių filtrai
be akumuliatoriaus, be įkroviklio