

SSD 18 LTX 200 BL (602396800) Akumuliatorinis smūginis suktuvas 18V 2x4Ah LiHD; įkroviklis ASC 55; metaBOX 145

Užsakymo Nr. 602396800

EAN 4007430334992



Šis paveikslėlis pakeičia



- Universaliai pritaikomas 200 Nm kompaktiškas akumuliatorinis smūginis suktuvas su 1/4 col. vidiniu šešiabriauniu
- Unikalus Metabo bešepetėlis variklis greitai darbo eigai ir didžiausiam efektyvumui, atliekant bet kokius darbus
- Automatinis pavaros perjungimas (angl. „Automatic Power Shift“ – APS) skirtas darbui su savisriegiais: automatinis sukimo momentas sumažinamas priveržus, siekiant išvengti perveržimo
- Dvylika greičio/sukimo momento lygių, plačiam naudojimo spektrui
- Įmontuota darbinė lemputė, darbo vietos apšvietimui
- Tvirtas aliuminio liejinio pavaros korpusas - optimaliam aušinimui ir ilgaamžiškumui
- Su praktišku įrankio tvirtinimo prie diržo kabliu, pasirinktinai tvirtinamu iš kairės arba dešinės įrankio pusės
- LiHD akumuliatoriai, maksimaliam darbo našumui, ypač ilgą veikimo ir tarnavimo laikui
- Su „metaBOX“, išmanioju transportavimo ir laikymo sprendimu
- Daug prekių ženklų, viena akumuliatorinė sistema: šį gaminį galima derinti su visais CAS prekių ženklų 18 V akumuliatorių blokais ir įkrovikliais: www.cordless-alliance-system.com

Techninės charakteristikos

Charakteristikos

Baterijų paketo tipas	LiHD
Akumuliatoriaus įtampa	18 V
Baterijos talpa	2 x 4 Ah
Maks. varžtų dydis	M16
Maks. laisvosios eigos sūkių skaičius	2900 /min
Maks. smūgio galia	4000 /min
Maks. sukimo momentas	200 Nm
Greitis / sukimo momento lygiai	12
Įrankių laikiklis	Vidinė šešių briaunų išdroža 1 1/4" (6,35 mm)
Svoris be akumuliatorių bloku	0.94 kg
Svoris su akumuliatorių bloku	1.5 kg

Vibracija

Smūginis varžtų įsukimas	9 m/s ²
Matavimo paklaida K	1.5 m/s ²

Triukšmo emisija

Garso slėgio lygis	94 dB(A)
Garso galios lygis (LWA)	105 dB(A)
Matavimo paklaida K	3 dB(A)

Prekių tiekimas

Tvirtinimo prie diržo kablys
LiHD akumuliatoriai (18 V/4,0 Ah), 2 vnt.
Įkroviklis ASC 55 "AIR COOLED"
metaBOX 145