

SB 18 LTX-3 BL I Metal (603183850) Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas / suktuvas 18V; Dėžė

Užsakymo Nr. 603183850

EAN 4061792212107



Šis paveikslėlis pakeičia



- Metalo ekspertas: bešepetėlis 3 pavarų smūginis gręžtuvas-suktuvas, turintis didžiausią galią ir savarankiškai prisiveržiantis grąžto griebtuvą
- Itin galingas grąžto griebtuvas su priveržimo funkcija, neleidžiančia išsprūsti įstatytam įrankiui, ir labai didelis koncentriškumas
- 3. Eiga dideliu sūkių skaičiumi (daugiausiai 4 000 sūk./min.) platesnei pritaikymo sričiai ir dar greitesniam gręžimui, ypač metale
- Smūginio gręžimo funkcija, mūrinėms sienoms gręžti
- Įjungiamas impulsinis režimas, užsifiksavusių varžtų išsukimui ir įgręžimui ant lygių paviršių
- "Precision Stop": elektroninė sukimo momento padidinto tikslumo sankaba, tikslams ir jautriems darbams
- Apsauga nuo perkrovos: saugo variklį nuo perkaitimo
- Elektroninis saugos išjungiklis: sumažina atotrūkį užstrigus grąžtui – gera naudotojo apsauga
- Įmontuotas šviesos diodų darbinis apšvietimas su pašvietimo funkcija, optimaliai šviesai darbo zonoje
- Su praktišku įrankio tvirtinimo prie diržo kabliu ir antgalių dėtuve, pasirinktinai tvirtinamu iš kairės arba dešinės įrankio pusės
- Daug prekių ženklų, viena akumuliatorinė sistema: šį gaminį galima derinti su visais CAS prekių ženklų 18 V akumuliatorių blokais ir įkrovikliais: www.cordless-alliance-system.com

Techninės charakteristikos

Charakteristikos

Akumulatoriaus įtampa	18 V
Maks. sukimo momentas, esant minkštai medžiagai	65 Nm
Maks. sukimo momentas, esant kietai medžiagai	130 Nm
Reguliuojamas sukimo momentas	1 - 18 Nm
Grąžtas Ø mūriui	16 mm
Grąžto Ø, plienas	16 mm
Grąžtas Ø minkštai medienai	68 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
Maks. smūgio galia	38000 /min
Griebtuvo tarpo plotis	1.5 - 13 mm
Fiksavimo kakliuko skersmuo	43 mm
Svoris be akumuliatorių bloku	2 kg
Svoris su akumuliatorių bloku	3 kg

Vibracija

Gręžimas, metalas	3 m/s ²
Matavimo paklaida K	1.5 m/s ²
Betono smūginis gręžimas	25 m/s ²
Matavimo paklaida K	1.5 m/s ²

Triukšmo emisija

Garso slėgio lygis	98 dB(A)
Garso galios lygis (LWA)	109 dB(A)
Matavimo paklaida K	3 dB(A)

Prekių tiekimas

Greito užveržimo griebtuvas Futuro Top

Papildoma rankena

Kablio formos raktas

be akumulatoriaus, be įkroviklio