

SSEP 1400 MVT (606178500) Tiesinis pjūklas

Lagaminas, pagamintas iš sintetinės medžiagos

Užsakymo Nr. 606178500

EAN 4007430292995



Šis paveikslėlis pakeičia



- Galingas 1400 vatų variklis su stabiliu eigos greičio išlaikymu, sunkiausiems darbams atlikti
- Prijungiama 3 pakopų švytuoklinė pastūma, optimaliam pjūklo darbui su bet kokiomis medžiagomis
- Metabo "VibraTech" (MVT): integruotas svorio balansavimas, vibracijų sumažinimui
- Tvirtas padengtas aliuminio liejinio pavarų dėžės korpusas, patogiam darbui
- Metabo "Quick" - pjūklelių keitimui, nenaudojant įrankių
- Pjūklelis pasukamas 180° kampu, patogiam darbui virš galvos
- Be įrankių reguliuojamas gylio ribotuvas, optimaliam pjūklelio panaudojimui ir universaliai naudojimui, pvz. įleidžiamiems pjūviams
- Vario Constamatic (VC) pilnos bangos elektronika, darbui, konkrečiai apdirbamai medžiagai pritaikytu eigos greičiu, kuris išlieka beveik pastovus esant apkrovai.
- Maksimali valdymo kontrolė, dėl akceleratoriaus jungiklio su fiksavimo funkcija ir reguliavimo ratuko, išankstiniame eigos greičio pasirinkimui
- Įmontuota šviesos diodų lemputė, optimaliam pjovimo linijos apšvietimui
- Pavarų dėžė apsaugota nuo dulkių ir vandens pusrslų
- Plačios panaudojimo galimybės, dėl suderintos Metabo pjūklelių programos

Techninės charakteristikos

Charakteristikos

Vardinė įėjimo galia	1400 W
Išėjimo galia	600 W
Taktų skaičius tuščiaja eiga	0 - 2800 /min
Pjūklo geležtės taktas	32 mm
Žiedinės eigos pakopos	3
Svoris be maitinimo kabelio	4.6 kg
Kabelio ilgis	4 m

Vibracija

Medžio drožlių plokščių pjaukimas	12.9 m/s ²
Matavimo paklaida K	1.5 m/s ²

Triukšmo emisija

Garso slėgio lygis	93 dB(A)
Garso galios lygis (LWA)	104 dB(A)
Matavimo paklaida K	3 dB(A)

Prekių tiekimas

Pjūklelis medienai
Pjūklelis metalui
Plastikinis lagaminas