

KS 216 M (610216000) Skersinio pjovimo staklės Dėžė

Užsakymo Nr. 610216000
EAN 4061792218178



Šis paveikslėlis pakeičia



- Kompaktiškos mobiliosios M klasės skersinio pjovimo staklės – lengvai, tiksliai, paprastai naudojamos
- „Precision Cut Line“ (PCL): tiksli šešėlinė pjovimo linija be papildomo reguliavimo dėl sumaniai įrengto šviesos diodo
- Sukamas diskas su greitu ir tikslu dažniausiai naudojamų kampų nustatymu per tvirtinimo taškus
- Pjovimo disko pasvirimas nuo -2° iki 47°, taip pat tinka galiniams pjūviams
- Tvirta konstrukcija iš aliuminio liejinio, didžiausioms apkrovoms
- Efektyvus drožlių ištraukimas per įmontuotą drožlių surinkimo angą
- Ištraukiami stalo išplėtimo elementai, taip pat nuimami atremti labai ilgiems ruošiniams
- Greitaveikiai spaustuvai saugiam ruošinio tvirtinimui iš viršaus arba iš priekio
- Visos skalės ir valdymo elementai matomi iš darbinės padėties ir gali būti valdomi intuityviai
- Ergonomiškos rankenų sritys, skirtos nešti viena arba abiem rankomis

Techninės charakteristikos

Charakteristikos

Matmenys	477 x 464 x 479 mm
Atraminis paviršius	155 x 725 mm
Maks. pjovimo plotis 90° / 45° kampu	120 / 80 mm
Maks. pjovimo gylis 90° kampu	60 / 45 mm
Pjovimo našumas 90° / 90°	120 x 60 mm
Pjovimo našumas 45° / 45°	80 x 45 mm
Besisukančios plokštės nustatymas kairėje / dešinėje	47 / 47 °
Pjūklo juostos greitis posvyris kairėn / dešinėn	47 / 2 °
Pjūklo geležtė	216 x 30 mm
Vardinė jėgimo galia	1100 W
Vardinė galia S1 100 %	1100 W
Vardinė galia S6 20 %	1350 W
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	5000 /min
Sūkių skaičius esant vardinei apkrovai	3800 /min
Pjovimo greitis (maks.)	57 m/s
Svoris	8.7 kg
Kabelio ilgis	2 m

Triukšmo emisija

Garso slėgio lygis	85 dB(A)
Garso galios lygis (LWA)	98 dB(A)
Matavimo paklaida K	3 dB(A)

Prekių tiekimas

Pjūklo geležtė „Precision cut wood - classic“ 216x30 Z40

Įmontuoti stalo pailginimo elementai, 2 vnt.

Skersinė atrama

Spaustuvai medžiagai

Įrankis pjovimo disko keitimui

Drožlių surinkimo maišelis