

NFR 18 LTX 90 BL (612090840) Akumuliatorinė viniųkalė 18V; metaBOX 340

Užsakymo Nr. 612090840

EAN 4061792226791



Šis paveikslėlis pakeičia



- Galinga akumuliatorinė viniųkalė su pneumatine kalimo technika vinims iki 90 mm ilgio
- Greita darbo eiga dėl greito dviejų vinių per sekundę kalimo tempo.
- Maksimali judėjimo laisvė kalant vinis be suspausto oro žarnos arba laido
- Ekonomiškas, saugus naudojimas be dujų balionėlio ir papildomų techninės priežiūros išlaidų
- Efektyvus „Brushless“ (bešepetėlis) variklis, skirtas iki 550 kalimų vienu akumuliatoriaus įkrovimu (LiHD 4,0 Ah)
- Galimybė pasirinkti vieno kalimo režimą ir kontaktinį paleidimą greitam vinių įkalimui serijomis
- Tiksliam darbų atlikimui įkalimo gylio nustatymas nenaudojant įrankio
- Apsauga nuo tuščio kalimo apsaugo nuo nereikalingo susidėvėjimo ir pailgina viniųkalės eksploatavimo trukmę
- Energiją taupantis apsauginis išjungimas po 30 minučių neveikimo
- Įvairiose padėtyse reguliuojama apkaba akumuliatorių blokui apsaugoti, kaip atraminis taškas įrankiui apsaugoti ir viniųkalei pakabinti
- Su „metaBOX“, išmaniuoju transportavimo ir laikymo sprendimu
- Daug prekių ženklų, viena akumuliatorinė sistema: šį gaminį galima derinti su visais CAS prekių ženklų 18 V akumuliatorių blokais ir įkrovikliais: www.cordless-alliance-system.com

Techninės charakteristikos

Charakteristikos

Akumuliatoriaus įtampa	18 V
Vinės greitis	2 /s
Vinių dėtuvės talpa	47
Vinių juosta, kampas	30 - 34 °
Vinių ilgis	50 - 90 mm
Vinės skersmuo	2.9 - 3.3 mm
Svoris be akumuliatorių bloku	4.1 kg
Svoris su akumuliatorių bloku	4.7 kg

Vibracija

Vibracija	3.7 m/s ²
Matavimo paklaida K	1.5 m/s ²

Triukšmo emisija

Garso slėgio lygis	87 dB(A)
Garso galios lygis (LWA)	98 dB(A)
Matavimo paklaida K	3 dB(A)

Prekių tiekimas

Įvairiose padėtyse reguliuojama apkaba

Gumuotas apsauginis padas

Vinių juostelės apkaba

Šešiakampis raktas

metaBOX 340

be akumuliatoriaus, be įkroviklio