

WB 18 LT BL 11-125 Quick (613054840) Akumulatorinis kampinis šlifuko 18V; metaBOX 165 L; su stabdžiu, greito užveržimo veržle

Užsakymo Nr. 613054840

EAN 4061792205390



Šis paveikslėlis pakeičia



- Naujos kartos bešepetėlis akumulatorinis kampinis šlifuko: galingas kaip 1100 vatų maitinimo šaltinis, nes tiekia 40 % daugiau energijos
- „Brushless“ tipo variklis, kuriam nereikalinga priežiūra, maksimaliai efektyvus ir paprastas naudoti
- Greito stabdymo sistema maksimaliai naudotojo apsaugai: Išjungus maitinimą diskas sustoja per 1 sekundę
- "M-Quick" sistema diskų keitimui, nenaudojant įrankių, paspaudus mygtuką
- Be įrankių reguliuojamas apsauginis gaubtas; fiksuojama apsauga nuo persisukimo
- Sukamas akumuliatorių blokas 90° intervalais, kad ergonomika būtų geriausia bet kokioje darbinėje padėtyje
- Metabo "S-automatic" mechaninė apsauginė mova: sumažina atotrūkį, užstrigus diskui, iki žemiausio lygio rinkoje - maksimaliai naudotojų apsaugai
- Apsauga nuo perkrovos, sklandus paleidimas ir apsauga nuo atsitiktinio įsijungimo
- Nuimamas dulkių filtras, variklio apsaugai nuo stambių dalelių
- Daug prekių ženklų, viena akumuliatorinė sistema: šį gaminį galima derinti su visais CAS prekių ženklų 18 V akumuliatorių blokais ir įkrovikliais: www.cordless-alliance-system.com

Techninės charakteristikos

Charakteristikos

Akumuliatoriaus įtampa	18 V
Poveržlės skersmuo	125 mm
Maks. pjovimo gylis	33 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	10000 /min
Veleno sriegis	M 14
Rankenos apimtis	191 mm
Svoris be akumuliatorių bloku	1.8 kg
Svoris su akumuliatorių bloku	2.5 kg

Vibracija

Paviršiaus šlifavimas	8 m/s ²
Matavimo paklaida K	1.5 m/s ²
Šlifavimas naudojant šlifavimo lapą	2.5 m/s ²
Matavimo paklaida K	1.5 m/s ²

Triukšmo emisija

Garso slėgio lygis	81 dB(A)
Garso galios lygis (LWA)	92 dB(A)
Matavimo paklaida K	3 dB(A)

Prekių tiekimas

Apsauginis gaubtas
Atraminė jungė
"M-Quick" užveržimo veržlė
Papildoma rankena
Dulkių filtrai
metaBOX 165 L
be akumuliatoriaus, be įkroviklio