

KGS 18 LTX BL 305 (614305850) Akumuliatorinės skersinio pjovimo staklės 18V; ; su traukimo funkcija

Užsakymo Nr. 614305850

EAN 4061792230439



Šis paveikslėlis pakeičia



- Didesnės mobiliosios M klasės akumuliatorinės skersinio pjovimo staklės – lengvai, tiksliai, paprastai naudojamos
- Galingas „Brushless“ (bešepetėlis) variklis, galingam pjovimui, kaip ir su iš tinklo maitinamu įrankiu
- Iki 120 minkštos medienos 100 x 100 mm perpjovimų vienu akumuliatoriaus įkrova (LiHD 10 Ah)
- „Precision Cut Line“ (PCL): tiksli šešėlinė pjovimo linija be papildomo reguliavimo dėl sumaniai įrengto šviesos diodo
- Didelis pjovimo našumas dėl traukimo funkcijos platiems ruošiniams
- Sukamasis diskas su greitu ir tikslu dažniausiai naudojamų kampų nustatymu per tvirtinimo taškus
- Pjovimo disko pasvirimas į abi puses iki 47° užtikrina didžiausią naudojimo įvairovę
- Tvirta konstrukcija iš aliuminio liejinio, didžiausioms apkrovoms
- Efektyvus drožių ištraukimas per įmontuotą drožių surinkimo angą
- Sklandus paleidimas ir apsauga nuo perkrovos, ilgam variklio ir pavaros tarnavimo laikui
- Ištraukiami stalo išplėtimo elementai, taip pat nuimami atremti labai ilgiems ruošiniams
- Greitaveikiai spaustuvai saugiam ruošinio tvirtinimui iš viršaus arba iš priekio
- Gylio ribotuvas, lengvam griovelių pjovimui
- Visos skalės ir valdymo elementai matomi iš darbinės padėties ir gali būti valdomi intuityviai
- Ergonomiškos rankenų sritys, skirtos nešti viena arba abiem rankomis
- Daug prekių ženklų, viena akumuliatorinė sistema: šį gaminį galima derinti su visais CAS prekių ženklų 18 V akumuliatorių blokais ir įkrovikliais: www.cordless-alliance-system.com

Techninės charakteristikos

Charakteristikos

Akumulatoriaus įtampa	18 V
Atraminis paviršius	345 x 770 mm
Maks. pjovimo plotis 90° / 45° kampu	305 / 215 mm
Maks. pjovimo gylis 90° kampu	110 / 67 mm
Pjovimo našumas 90° / 90°	305 x 110 mm
Pjovimo našumas 45° / 45°	215 x 67 mm
Besisukančios plokštės nustatymas kairėje / dešinėje	50 / 60 °
Pjūklo juostos greitis posvyris kairėn / dešinėn	47 / 47 °
Pjūklo geležtė	305 x 30 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	3700 /min
Maks. pjovimo greitis	59 m/s
Svoris be akumuliatoriaus bloku	17.4 kg

Triukšmo emisija

Garso slėgio lygis	98 dB(A)
Garso galios lygis (LWA)	107 dB(A)
Matavimo paklaida K	3 dB(A)

Prekių tiekimas

Pjūklo geležtė „Cordless cut wood - classic“ 305x30 Z56

Įmontuoti stalo pailginimo elementai, 2 vnt.

Skersinė atrama

Spaustuvai medžiagai

Įrankis pjovimo disko keitimui

Drožlių surinkimo maišelis

be akumuliatoriaus, be įkroviklio