

UHEV 2860-2 Quick (600713500) Daugiafunkcis perforatorius metaBOX 145 L; su Metabo "Quick" keitimo griebtuvu

Užsakymo Nr. 600713500

EAN 4007430306234



Šis paveikslėlis pakeičia



- Daugiafunkcinis smūginis grąžtas, skirtas smūginiam gręžimui, gręžimui be smūgių dviem pakopomis ir kalimui
- Metabo "Quick": greitas perjungimas tarp SDS-Plus plaktuko griebtuvo ir greito užveržimo griebtuvas, gręžimui į medį ir metalą
- Vario Tacho Constamatic (VTC) pilnos bangos elektronika, darbui, konkrečiai apdirbamai medžiagai pritaikytu greičiu, kuris išlieka pastovus esant apkrovai.
- Reguliavimo ratukas, sūkių ir smūgių skaičiaus nustatymui
- Dviejų greičių pavarų dėžė: du gręžimo greičiai, veiksmingam medžio ir metalo gręžimui
- Metabo "Marathon" variklis su apsauga nuo dulkių, ilgam tarnavimo laikui
- Labai našus smūginis įrankis, tiksliai sumontuotas aliuminio lydinio korpuse: ilgaamžis ir tvirtas
- Puiki ergonomika, dėl arti rankenos esančio svorio centro ir optimizuoto rankenos kontūro
- Nuo pažeidimų ir dulkių apsaugotas, apačioje esantis jungiklis
- Metabo "S-automatic" saugos sankaba: mechaninis pavaro atjungimas, užstrigus grąžtui - saugiam darbui
- Apsauga nuo atsitiktinio įsijungimo: apsaugo nuo atsitiktinio įsijungimo, po elektros įtampos dingimo
- Užrakinamas jungiklis patogiam darbui nuolatiniam naudojimui
- Kabelį sauganti rutulinė užmova, optimaliai judėjimo laisvei dirbant
- Su „metaBOX“, išmanioju transportavimo ir laikymo sprendimu

Techninės charakteristikos

Charakteristikos

Maks. vieno takto energija (EPTA)	3.4 J
Maks. smūgio galia	4500 /min
Vardinė jėgimo galia	1100 W
Grąžtas Ø betonui su smūginio gręžimo funkcija	28 mm
Grąžtas Ø mūrui su grąžtų karūnėlėmis	68 mm
Grąžto Ø, plienas	13 / 6 mm
Grąžtas Ø minkštai medienai	35 / 30 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	0 - 900 / 0 - 2100 /min
Sūkių skaičius esant vardinei apkrovai	900 / 2100 /min
Įrankių laikiklis	SDS-plus
Fiksavimo kakliuko skersmuo	50 mm
Svoris be maitinimo kabelio	3.3 kg
Kabelio ilgis	4 m

Vibracija

Gręžimas, metalas	4.3 m/s ²
Matavimo paklaida K	1.5 m/s ²
Smūginis betono gręžimas	13.5 m/s ²
Matavimo paklaida K	1.5 m/s ²
Kalimas kalnu	7.2 m/s ²
Matavimo paklaida K	1.5 m/s ²

Triukšmo emisija

Garso slėgio lygis	90 dB(A)
Garso galios lygis (LWA)	99 dB(A)
Matavimo paklaida K	3 dB(A)

Prekių tiekimas

Perforatoriaus griebtuvas įrankiams su "SDS-plus" įleidimo galu
 Greito užveržimo griebtuvas įrankiams su cilindrinio kotu
 guma padengta papildoma rankena
 Gręžimo gylio ribotuvas
 metaBOX 145 L