

KT 18 LTX 66 BL (601866840) Akumulatorinis stalinis diskinis pjūklas 18V; metaBOX 340

Užsakymo Nr. 601866840

EAN 4061792187498



Šis paveikslėlis pakeičia



- Akumulatorinis įleidžiamasis diskinis pjūklas su „Brushless“ (bešepetėliu) varikliu galingam įleidimui ir tiksliems pjūviams iki 66 mm (!) Gylis
- Tiksliems pjovimo rezultatams pasiekti diskas ant „Metabo“ ir kitų gamintojų kreipiančiųjų liniuočių sumontuojamas be tarpų, padėtis reguliuojama
- LiHD didelio našumo akumuliatorių blokai ir „Metabo“ „Brushless“ (bešepetėliai) varikliai garantuoja maksimalią traukos jėgą ir ilgalaikį pjovimą
- Įvairiapusis naudojimas dėl kintamo sūkių skaičiaus skirtingoms medžiagoms
- Dvigubas rodmuo, skirtas pjovimo gyliui tiksliai nustatyti su ir be kreipiančiosios liniuotės
- Su galinio pjūvio funkcija tiksliai perėjimams, 0° ir 45° padėtis galima papildomai reguliuoti, siekiant didžiausio pjovimo tikslumo
- Galimybė pjauti arti sienos iki 14 mm
- Pjaunant išsiskiria mažai dulkių dėl naudojamo didelės talpos dulkių maišelio arba prijungus prie dulkių siurblio
- Automatinis prijungto siurblio įjungimas ir išjungimas naudojant „CordlessControl“ (galima įsigyti kaip priedą)
- Drožlių išmetimo atvamzdžius galima individualiai pasukti ir užfiksuoti kiekvienai darbinei padėčiai
- Labai greitas pjūklo sustabdymas, didesniai saugumui
- Langelis apsauginiame gaubte užtikrina tikslų pjovimą
- Pjūklo geležtė pakeičiama greitai ir paprastai, naudojant svirtį fiksuojamai įleidimo padėčiai ir suklio stabdį
- Praktiška lygiagreči atrama tiekiama kaip priedas (užsakymo Nr. 628029000)
- Su „metaBOX“, išmanioju transportavimo ir laikymo sprendimu
- Daug prekių ženklų, viena akumuliatorinė sistema: šį gaminį galima derinti su visais CAS prekių ženklų 18 V akumuliatorių blokais ir įkrovikliais: www.cordless-alliance-system.com

Techninės charakteristikos

Charakteristikos

Baterijų paketo tipas	Li-Power
Akumuliatoriaus įtampa	18 V
Pasukimo diapazonas nuo / iki	- 1 / + 46 °
Pjovimo gylis, reguliuojamas	0 - 66 mm
Maks. pjovimo aukštis 90° kampu	66 mm
Maks. pjovimo aukštis 45° kampu	43 mm
Didžiausias pjovimo gylis su kreipiančiosiomis liniuotėmis	61 mm
Pjūklo juostos Ø x anga	165 x 20 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	2250 - 5000 /min
Maks. pjovimo greitis	43 m/s
Svoris be akumuliatorių bloku	4.3 kg
Svoris su akumuliatorių bloku	5.3 kg

Vibracija

Medžio drožlių plokščių pjaustymas	2.5 m/s²
Matavimo paklaida K	1.5 m/s²

Triukšmo emisija

Garso slėgio lygis	90 dB(A)
Garso galios lygis (LWA)	101 dB(A)
Matavimo paklaida K	3 dB(A)

Prekių tiekimas

Pjūklo geležtė „precision cut wood - classic“, 165x20 Z42 WZ 5°

Dulkių maišelis

Šešiakampis raktas

metaBOX 340

be akumuliatoriaus, be įkroviklio