

SXE 150-5.0 BL (615050000) Vibracinis šlifuoklis

Dėžė

Užsakymo Nr. 615050000

EAN 4007430320797



Šis paveikslėlis pakeičia



- Labai lengvas ir plokščias simetriškos formos ekscentrinis šlifuoklis, paprastam rankų keitimui arba valdymui abiem rankom
- 5 mm šlifavimo eiga, didžiausiam nuėmimo pajėgumui, esant gerai paviršiaus apdirbimo kokybei
- Neslystantis neužsifiksuojantis jungiklis su disko stabdžiu, saugiai darbo pradžiai ir, pasirinktinai, sūkių skaičiaus valdymui
- Vario Tacho Constamatic (VTC) pilnos bangos elektronika, šlifavimui, konkrečiai apdirbamai medžiagai pritaikytu greičiu, kuris išlieka pastovus esant apkrovai.
- Elektroninis pageidaujamo greičio diapazono nustatymas
- Švelnus paleidimas, pradžiai sumažina paviršiaus apdirbimo klaidas paleidžiant
- Unikalus Metabo bešepetėlis variklis, užtikrina didžiausią šlifavimo efektyvumą, net ir dirbant nepertraukiamu režimu
- Maža vibracija, patogiam darbui, nepertraukiamu režimu
- Apsauga nuo perkrovos: saugo variklį nuo perkaitimo
- Atskiras pagrindinis jungiklis apsaugo nuo netyčinio paleidimo
- Variklio ir diskiniai stabdžiai leidžia greitai sustabdyti įrankį
- Galimybė nusiurbti dulkes, prijungus siurbį
- Perforuota šlifavimo plokštė, veiksmingam ištraukimui ir ilgesniam šlifavimo priemonės naudojimo laikui
- 125 mm šlifavimo diskus galite naudoti su šlifavimo lėkšte „multi-hole“ Ø125 mm (priedas 630264000)
- Patogus aptarnavimas dėl keičiamo kabelio

Techninės charakteristikos

Charakteristikos

Pagrindo disko skersmuo	150 mm
Vardinė jėgimo galia	350 W
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	4000 - 10000 /min
Dažnis veikiant tuščiąja eiga	8000 - 20000 /min
Rezonansinis kontūras	5 mm
Svoris be maitinimo kabelio	1 kg
Kabelio ilgis	4.3 m

Vibracija

Paviršiaus šlifavimas	3.4 m/s ²
-----------------------	----------------------

Triukšmo emisija

Garso slėgio lygis	71 dB(A)
Garso galios lygis (LWA)	82 dB(A)
Matavimo paklaida K	2 dB(A)

Prekių tiekimas

Gaubtas „multi-hole“ šlifavimo diskas su prikimbančiu paviršiumi

Veržliaraktis