

## PE 15-20 RT (615200000) Kampinis poliruoklis

### Dėžė

Užsakymo Nr. 615200000

EAN 4007430323026



Šis paveikslėlis pakeičia



- Didelio sukimo momento poliruoklis, tiksliam dažytų paviršių šlifavimui ir veidrodiniam poliravimui
- Maksimalus našumas dėl galingo 1 500 V variklio ir planetinės pavaros
- Vario Tacho Constamatic (VTC) pilnos bangos elektronika su reguliavimo ratuku: darbui, konkrečiai apdirbamai medžiagai pritaikytu greičiu, kuris išlieka pastovus esant apkrovai.
- Akceleratoriaus jungiklis su fiksavimo funkcija, kontroliuojamam pagreitinimui iki nustatyto apskukų skaičiaus
- Optimalus valdymas dėl guma padengto priekinio dangtelio ir plono laikymo paviršiaus, mažiau varginančiam darbui
- Apsauga nuo perkrovos: saugo variklį nuo perkaitimo
- Elektroninis švelnus paleidimas, sklandžiai darbo pradžia
- Apsauga nuo atsitiktinio įsijungimo: apsaugo nuo atsitiktinio įsijungimo, po elektros įtampos dingimo
- Savaimė atsijungiantys angliniai šepetėliai, variklio apsaugai

## Techninės charakteristikos

## Charakteristikos

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Pagrindo disko iki maks.               | 180 mm          |
| Vardinė jėgimo galia                   | 1500 W          |
| Išėjimo galia                          | 1000 W          |
| Tuščiosios eigos sūkių skaičius        | 300 - 1900 /min |
| Sūkių skaičius esant vardinei apkrovai | 1720 /min       |
| Sukimo momentas                        | 18 Nm           |
| Veleno sriegis                         | M 14            |
| Svoris be maitinimo kabelio            | 2.4 kg          |
| Kabelio ilgis                          | 4 m             |

## Vibracija

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Poliravimas         | 1.6 m/s <sup>2</sup> |
| Matavimo paklaida K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Triukšmo emisija

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Garso slėgio lygis  | 79 dB(A) |
| Matavimo paklaida K | 3 dB(A)  |

## Prekių tiekimas

Papildoma rankena

(teikiama be lipniosios atraminės lėkštelės ir poliravimo kempinės)