

BH 18 LTX BL 16 (600324850) Akumuliatorinis perforatorius 18V; Dėžė

Užsakymo Nr. 600324850
EAN 4061792191686



Šis paveikslėlis pakeičia



- Labai lengvas, kompaktiškas akumuliatorinis perforatorius su „Brushless“ (bešepetėliu) varikliu, skirtas gręžti nepavargstant bet kuria darbo poza
- Didžiausias gręžimo našumas, efektyvumas ir tarnavimo laikas dėl bešepetėlės technologijos ir didelio našumo smūgiavimo mechanizmo
- Perforatorius, turintis 2 funkcijas: gręžimą su kalimu ir gręžimą
- „Metabo VibraTech“ (MW): įmontuota slopinimo sistema vibracijai mažinti siekiant apsaugoti sveikatą
- Vario Tacho Constamatic (VTC) pilnos bangos elektronika, darbui, konkrečiai apdirbami medžiagai pritaikytu greičiu, kuris išlieka pastovus esant apkrovai.
- Elektroninis apsauginis variklio išjungimas, užstrigus naudojamam įrankiui, saugiam darbui
- Šviesos diodų darbinis apšvietimas, geriausiam gręžiamos vietos matomumui
- Daug prekių ženklų, viena akumuliatorinė sistema: šį gaminį galima derinti su visais CAS prekių ženklų 18 V akumuliatorių blokais ir įkrovikliais: www.cordless-alliance-system.com

Techninės charakteristikos**Charakteristikos**

Akumulatoriaus įtampa	18 V
Maks. vieno takto energija (EPTA)	1.3 J
Maks. smūgio galia	5250 /min
Grąžtas Ø betonui su smūginio gręžimo funkcija	16 mm
Grąžtas Ø mūriui su grąžtų karūnėlėmis	68 mm
Grąžto Ø, plienas	13 mm
Grąžtas Ø minkštai medienai	20 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	0 - 730 /min
Įrankių laikiklis	SDS-plus
Svoris be akumuliatorių bloku	1.6 kg
Svoris su akumuliatorių bloku	2 kg

Vibracija

Smūginis betono gręžimas	12.7 m/s ²
Matavimo paklaida K	1.5 m/s ²

Triukšmo emisija

Garso slėgio lygis	87 dB(A)
Garso galios lygis (LWA)	98 dB(A)
Matavimo paklaida K	3 dB(A)

Prekių tiekimas

Papildoma rankena
Gręžimo gylis ribotumas
be akumulatoriaus, be įkroviklio