

MFE 65 (600365000) Mūro freza

Pernešimo dėžė, pagaminta iš geležies skardos

Užsakymo Nr. 600365000

EAN 4007430206862



Šis paveikslėlis pakeičia



- Idealiai tinka santechnikos instaliacijos darbams – klojant vandentiekio vamzdynus ir vamzdžius po tinku, kai griovelių frezavimo gylis yra iki 65 mm
- Reguliuojamas griovelio plotis ir pjovimo gylis
- Metabo "Marathon" variklis su patentuota apsauga nuo dulkių, ilgam tarnavimo laikui
- Elektroninė apsauga nuo perkrovos, ilgam tarnavimo laikui
- Paleidimo srovės ribotuvas apsaugo nuo saugiklio įjungimo, paleidimo metu
- Elektroninis švelnus paleidimas ir apsauga nuo atsitiktinio įsijungimo, saugiam darbui
- Šviesos diodų signalas informuoja apie perkrovą arba įjungtą apsaugos nuo paleidimo funkciją
- Švarus darbas, be dulkių dėl prijungto Metabo dulkių siurblio
- „Metabo VibraTech“ (MVT): įmontuota slopinimo sistema vibracijai mažinti siekiant apsaugoti sveikatą
- Uždėjus deimantinį pjovimo diską, galima ir pjauti
- Elektroninis apsauginis variklio išjungimas, užstrigus diskui, saugiam darbui

Techninės charakteristikos

Charakteristikos

Pjovimo gylis, reguliuojamas	20 - 65 mm
Galimi griovelių pločiai	9 / 11 / 17 / 23 / 29 / 33 / 37 mm
Pjovimo diskai Ø	230 mm
Vardinė jėgimo galia	2400 W
Išėjimo galia	1600 W
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	6500 /min
Sūkių skaičius esant vardinei apkrovai	4600 /min
Sukimo momentas	15 Nm
Svoris be maitinimo kabelio	9.8 kg
Kabelio ilgis	4 m

Vibracija

Vibracija	10 m/s ²
Matavimo paklaida K	1.5 m/s ²

Triukšmo emisija

Garso slėgio lygis	101 dB(A)
Garso galios lygis (LWA)	112 dB(A)
Matavimo paklaida K	3 dB(A)

Prekių tiekimas

Starpliku gredzeni
Užveržimo veržlė
šoninė rankena
Atsuktuvus dviejų skylių veržlėms
Griovimo įrankis
Plieninis nešiojimo dėklas