

KHE 5-40 (600391500) Kombinuotasis perforatorius

Lagaminas, pagamintas iš sintetinės medžiagos

Užsakymo Nr. 600391500

EAN 4061792199255



Šis paveikslėlis pakeičia



- Daugiafunkcinis smūginis grąžtas, skirtas smūginiam gręžimui ir kalimui
- „Metabo VibraTech“ (MVT): įmontuota slopinimo sistema vibracijai mažinti siekiant apsaugoti sveikatą
- Lengvai pasiekiamas fiksavimo jungiklis, skirtas naudoti kalant ir nepertraukiamo naudojimo metu
- Vario Constamatic (VC) pilnos bangos elektronika, darbui, konkrečiai apdirbamai medžiagai pritaikytu greičiu, kuris išlieka beveik pastovus esant apkrovai.
- Reguliavimo ratukas, sūkių ir smūgių skaičiaus nustatymui
- Elektroninis švelnus paleidimas, tiksliam gręžimui
- Optimalus šilumos išsklaidymas ir nedidelis svoris, dėl pavarų dėžės korpuso iš magnio liejinio
- Metabo "S-automatic" saugos sankaba: mechaninis pavaros atjungimas, užstrigus grąžtui - saugiam darbui
- Apsauga nuo atsitiktinio įsijungimo: apsaugo nuo atsitiktinio įsijungimo, po elektros įtampos dingimo
- Mažai dulkių sukeliantis kalimas ir gręžimas su išorine dulkių nusiurbimo sistema „ESA max“ (priedas)
- Anglinių šepetėlių dilimo indikatorius
- Techninio aptarnavimo ekranas, pvz. rodantis artėjantį anglinių šepetėlių keitimą ir šviesos signalu informuojantis apie maitinimo įtampą
- Ankstyvojo įspėjimo sistema su šviesos diodu tikslingam anglies šepetėlių keitimo planavimui likus 8 valandoms iki išsijungimo

Techninės charakteristikos

Charakteristikos

Maks. vieno takto energija (EPTA)	8.5 J
Maks. smūgio galia	3000 /min
Vardinė jėgimo galia	1100 W
Grąžtas Ø betonui su smūginio gręžimo funkcija	40 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	350 - 540 /min
Sūkių skaičius esant vardinei apkrovai	540 /min
Įrankių laikiklis	SDS-max
Fiksavimo kakliuko skersmuo	61 mm
Svoris be maitinimo kabelio	7.1 kg
Kabelio ilgis	6 m

Vibracija

Smūginis betono gręžimas	14.6 m/s ²
Matavimo paklaida K	1.5 m/s ²
Kalimas kalnu	9.7 m/s ²
Matavimo paklaida K	1.5 m/s ²

Triukšmo emisija

Garso slėgio lygis	95 dB(A)
Garso galios lygis (LWA)	106 dB(A)
Matavimo paklaida K	3 dB(A)

Prekių tiekimas

Papildoma rankena
Gręžimo gylio ribotuvas
Tepimo priemonė, įrankio galiuko tepimui
Valymo šluostė
Plastikinis lagaminas