

WEVA 15-125 Quick (600496000) Kampinis šlifuoklis Dėžė; su sūkių skaičiaus reguliavimu, greito užveržimo veržle

Užsakymo Nr. 600496000

EAN 4007430246158



Šis paveikslėlis pakeičia



- Ilgiausias tarnavimo laikas, dirbant ekstremaliomis sąlygomis: tvirtas, galingas kampinis šlifuoklis su reguliuojamu greičiu, turintis didžiausią galios intensyvumą savo klasėje, sparčiam darbo procesui
- Ilgiau tarnauja, geriau traukia – „Metabo“ variklis „Marathon“ su patentuota dulkių apsauga yra iki 20% atsparesnis perkrovoms ir pasižymi 50% didesniu sukimo momentu.
- Vario Tacho Constamatic (VTC) pilnos bangos elektronika su reguliavimo ratuku: darbui, konkrečiai apdirbamai medžiagai pritaikytu greičiu, kuris išlieka pastovus esant apkrovai.
- „Metabo“ sistema „M Quick“ leidžia vos spustelėjus mygtuką greitai pakeisti diskus nenaudojant įrankių
- Be įrankių reguliuojamas apsauginis gaubtas; fiksuojama apsauga nuo persisukimo
- Papildoma mažai virpanti rankena „Metabo“ „VibraTech“ (MVT)
- Geriausia antivibracinė sistema: įmontuotas automatinis stabilizatorius – iki 50 % mažiau rankoms tenkančios vibracijos, ilgesnis įrankio tarnavimo laikas ir iki dviejų kartų ilgesnis šlifavimo diskų tarnavimo laikas.
- Metabo "S-automatic" mechaninė saugos sankaba: sumažina atotrūkį, užstrigus diskui, iki žemiausio lygio rinkoje - maksimaliai naudotojų apsaugai ir nepertraukiamam tolimesniam darbui
- Apsauga nuo perkrovos, švelnus paleidimas ir apsauga nuo atsitiktinio įsijungimo
- Pavaros korpusas montuojamas, su galimybe pasukti 90° kampu, kairiarankiams arba pjovimui
- Savaime atsijungiantys angliniai šepetėliai, variklio apsaugai

Techninės charakteristikos

Charakteristikos

Poveržlės skersmuo	125 mm
Vardinė jėgimo galia	1550 W
Išėjimo galia	940 W
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	2800 - 11000 /min
Sūkių skaičius esant vardinei apkrovai	11000 /min
Sukimo momentas	3.5 Nm
Veleno sriegis	M 14
Rankenos apimtis	206 mm
Svoris be maitinimo kabelio	2.5 kg
Kabelio ilgis	4 m

Vibracija

Paviršiaus šlifavimas	4 m/s ²
Matavimo paklaida K	1.5 m/s ²
Poliravimas	3.6 m/s ²
Matavimo paklaida K	1.5 m/s ²
Šlifavimas naudojant šlifavimo lapą	3 m/s ²
Matavimo paklaida K	1.5 m/s ²

Triukšmo emisija

Garso slėgio lygis	93 dB(A)
Garso galios lygis (LWA)	104 dB(A)
Matavimo paklaida K	3 dB(A)

Prekių tiekimas

Apsauginis gaubtas

Atraminė jungė

"M-Quick" užveržimo veržlė

Papildoma rankena Metabo "VibraTech" (MVT)