

GE 950 G Plus (600618000) Tiesinis šlifuoklis

Dėžė

Užsakymo Nr. 600618000

EAN 4007430212412



Šis paveikslėlis pakeičia



- Galingo sukimo momento tiesinis šlifuoklis sudėtingiems šlifavimo darbams su ilgu šlifavimo sukliu
- Didelis sukimo momentas ir kompaktiška konstrukcija, dėl patvarios planetinės pavaros
- Suklio užraktas, paprastam įrankių keitimui
- Aliuminio lydinio guolio jungė, ilgam įrankio tarnavimo laikui
- Vario Constamatic (VC) elektronika, darbui, konkrečiai apdirbamai medžiagai pritaikytu greičiu, kuris išlieka beveik pastovus esant apkrovai.
- Reguliavimo ratukas, sūkių skaičiaus nustatymui
- Elektroninis apsauginis variklio išjungimas, užstrigus naudojamam įrankiui, saugiam darbui
- Apsauga nuo atsitiktinio įsijungimo: apsaugo nuo atsitiktinio įsijungimo, po elektros įtampos dingimo
- Elektroninė apsauga nuo perkrovos, ilgam tarnavimo laikui
- Tikslus prispaudimo kaklelis stacionariam naudojimui
- Nuimamas guminis apsauginis dangtelis patogiam ir saugiam darbui
- Siaura forma, patogiam naudojimui
- Tikslus užveržimo įvorė, tiksliam sukimuisi
- Metabo "Marathon" variklis su patentuota apsauga nuo dulkių, ilgam tarnavimo laikui
- Specialistas: patogus šlifuoklis, su itin dideliu sukimo momentu; idealiai tinka šlifuoti vidinius ir išorinius paviršius, kartu su šlifuokliais (žr. papildomą įrangą).

Techninės charakteristikos

Charakteristikos

Tuščiosios eigos sūkių skaičius	2500 - 8700 /min
Vardinė jėgimo galia	950 W
Išėjimo galia	510 W
Sūkių skaičius esant vardinei apkrovai	7200 /min
Fiksavimo kakliuko skersmuo	43 mm
Spyruoklinio griebtuvo fiksavimo anga	6 mm
Svoris be maitinimo kabelio	1.7 kg
Kabelio ilgis	4 m

Vibracija

Paviršiaus šlifavimas (iki Ø 25 mm)	2.5 m/s ²
Matavimo paklaida K	1.5 m/s ²
Paviršiaus šlifavimas (iki Ø 50 mm)	2.5 m/s ²
Matavimo paklaida K	1.5 m/s ²

Triukšmo emisija

Garso slėgio lygis	87 dB(A)
Garso galios lygis (LWA)	98 dB(A)
Matavimo paklaida K	3 dB(A)

Prekių tiekimas

Užveržimo įvorė 6 mm
Guminis apsauginis dangtelis
Veržliaraktis, 1 vnt.