

MAG 50 (600636500) Magnetinis gręžtuvas Lagaminas, pagamintas iš sintetinės medžiagos

Užsakymo Nr. 600636500

EAN 4007430238214



Šis paveikslėlis pakeičia



- Magnetinis gręžtuvas su didele pastūma, todėl tinka šerdinių, spiralinių grąžtų ir gilintuvų naudojimui
- Didelę laikymo jėgą turinti magnetinė kojėlė, leidžia dirbti prie vertikalių paviršių ir virš galvos
- Tvirtas Metabo "Marathon" variklis su vidine instaliacija, ilgam tarnavimo laikui
- Vario Tacho Constamatic (VTC) pilnos bangos elektronika, darbui, konkrečiai apdirbamai medžiagai pritaikytu greičiu, kuris išlieka pastovus esant apkrovai.
- Kairinė/dešininė eiga sriegių sriegimui
- Ilgaamžė dviejų greičių pavara su tepimu iš alyvos vonelės, optimaliam greičiui
- Įmontuotas aušinimo priemonės konteineris, lengvam šerdinių grąžtų vidinio aušinimo priemonės dozavimui
- Ryški šviesos diodų šviesa, lengvesniam derinimui, esant prastam apšvietimui
- Be įrankių montuojama apsauga nuo drožlių, apsaugo naudotoją nuo metalo drožlių ir kontakto su įrankiu
- Apsauginis jungimas, paleidžia variklį tik tada, kai aktyvuojamas magnetas
- Apsauga nuo perkrovos: saugo variklį nuo perkaitimo
- Apsauga nuo atsitiktinio įsijungimo: apsaugo nuo atsitiktinio įsijungimo, po elektros įtampos dingimo
- Užrakinamas vežimėlis, patogiam įrankių keitimui
- Nešimui skirta rankena, patogiam nešimui ir kėlimui
- Atsparus maitinimo kabelis (5 m) su guminiu apvalkalu

Techninės charakteristikos

Charakteristikos

Vardinė jėgimo galia	1200 W
Išėjimo galia	620 W
Maks. grąžto Ø su gręžimo šerdimi	50 mm
Maks. grąžto Ø su spiraliniu gręžtuvu	20 mm
Maks. gręžimo gylis	50 mm
Sriegimas	M 16
Tuščiosios eigos sūkių skaičiaus vertės	100 - 250 / 200 - 450 /min
Sūkių skaičiaus vertės, esant vardinei apkrovai	250 / 450 /min
Įrankių laikiklis	Morse kūgis MK 2 / Weldon kotas, 19 mm (3/4")
Svoris	12.7 kg
Kabelio ilgis	5 m
Sukimo momentas	90 / 50 Nm
Maks. kėlimas	160 mm
Maks. magnetinio lauko jėga	12250 N
Magnetinės kojelės matmenys	90 x 190 mm
Vežimėlio aukštis žemiausioje padėtyje	457 mm
Vežimėlio aukštis aukščiausioje padėtyje	610 mm

Vibracija

Gręžimas, metalas	2.5 m/s ²
Matavimo paklaida K	1.5 m/s ²

Triukšmo emisija

Garso slėgio lygis	79 dB(A)
Garso galios lygis (LWA)	92 dB(A)
Matavimo paklaida K	3 dB(A)

Prekių tiekimas

Pramoninis laikiklis, 19 mm "Weldon" kotui
Ežektoriaus kaiščiai 75 ir 100 mm
Raktas, įrankio išėmimui, MK 2
Saugos diržas
Vidinio šešiakampio raktas SW 5
Apsauga nuo drožlių
Transportavimo lagaminas