

TS 216 (600667000) Stalinės diskinės pjovimo staklės

Dėžė; su stovu ir vežimėlio funkcija

Užsakymo Nr. 600667000

EAN 4007430246851



Šis paveikslėlis pakeičia



- Lengviausios stalinės diskinės pjovimo staklės, pritaikytos ir transportavimui viena ranka
- Įmontuotas stovas iš tvirto aliuminio liejinio (patentuotas): Atlenkiamas per kelias sekundes, tvirtai stovintis
- Labai kompaktiškas, kai stovas sulankstytas, patogiam transportavimui ir vietą taupančiam laikymui
- Antras darbinis aukštos, pjovimui arti grindų
- Lenkimui atspari karkaso konstrukcija, sunkiausioms sąlygoms statybvietės ir montavimo metu
- Kabelį ir visus priedus, transportuojant galima sudėti ant korpuso
- Galingas variklis su elektronine apsauga nuo perkrovos
- Variklio stabdis greitam pjūklo disko sustabdymui per 3 sekundes
- Apsauga nuo atsitiktinio įsijungimo: apsaugo nuo atsitiktinio įsijungimo, po elektros įtampos dingimo
- Švelnus paleidimas, ilgam variklio ir pavaros tarnavimo laikui
- Tiksli lygiagreti atrama su dvigubu tvirtinimu ir greitu įtvirtinimu
- Tikslus pjovimo disko posvyrio kampas, valdomas per krumplių žiedą
- Automatinis atstatymas iki 0-45°, po pjovimo
- Paprastas pjovimo diskų keitimas dėl suklio užrakto
- Be įrankių nuleidžiamas pjovimo pleištą, paslėptiems pjūviams ir transportavimui
- Tikslūs, ištraukiami stalo išplėtimo ir pailginimo elementai, labai dideliu laikančiam paviršiui
- Drožlių nusiurbimas iš 2 vietų, darbui be dulkių

Techninės charakteristikos

Charakteristikos

Matmenys	670 x 730 x 355 mm
Maks. atraminis paviršius	780 x 930 mm
Darbinis aukštis	850 / 355 mm
Pjovimo aukštis	0 - 63 mm
Maks. pjovimo 90 / 45° kampu aukštis	63 / 43 mm
Maks. pjovimo plotis ties lygiagrečia atrama	425 mm
Maks. medžiagos plotis ties kampine atrama	165 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	5000 /min
Pjovimo greitis (maks.)	57 m/s
Pjūklo geležtė	216 x 30 mm
Pjūklo geležtės pakreipimo diapazonas	-1.5 - 46.5 °
Tinklo įtampa	220 - 240 V
Vardinė jėgimo galia	1500 W
Svoris	28.5 kg
Kabelio ilgis	3 m

Triukšmo emisija

Garso slėgio lygis	89 dB(A)
Garso galios lygis (LWA)	102 dB(A)
Matavimo paklaida K	3 dB(A)

Prekių tiekimas

Kietmetalio pjovimo diskas su keičiamais dantimis (30 dantų)

Stūmiklis

Stovas

Kietos gumos padangos

Lygiagreti atrama

Kampinė atrama

Stalo pailginimas

Stalo išplėtimas (į kairę)

Stalo išplėtimas (į dešinę)

Drožlių nusiurbimo įtaisai