

KHEV 8-45 BL (600766500) Kombinuotasis perforatorius

Lagaminas, pagamintas iš sintetinės medžiagos

Užsakymo Nr. 600766500

EAN 4061792002388



Šis paveikslėlis pakeičia



- Maksimalus gręžimo greitis ir didelis kalimo našumas pasiekiamas dėl bešepetėlio variklio, kuriam nereikia techninės priežiūros, ir galingo smūginio mechanizmo.
- Ilgą eksploataavimo trukmę užtikrina bešepetėlė technologija ir tvirti aliuminio liejinio pavaros ir variklio korpusai.
- Daugiafunkcinis smūginis grąžtas, skirtas smūginiam gręžimui ir kalimui
- „Metabo VibraTech“ (MVT) su dvigubu slopinimu: atskirta rankena ir smūgį sugerianti antivibracinė masė sumažina aktyvią vibraciją sveikatą tausojančiam darbui net ir nepertraukiamo naudojimo metu.
- Ergonomiška forma, siaura paėmimo sritis su dideliu greičio perjungikliu užtikrina patogų darbą
- Lengvai pasiekiamas fiksavimo jungiklis, skirtas naudoti kalant ir nepertraukiamo naudojimo metu
- Vario Tacho Constamatic (VTC) pilnos bangos elektronika, darbui, konkrečiai apdirbamai medžiagai pritaikytu greičiu, kuris išlieka pastovus esant apkrovai.
- Pasirinktinai sūkių skaičiaus ir smūgio energijos sumažinimas dirbant su minkštomis medžiagomis
- Elektroninis švelnus paleidimas, tiksliai gręžimui
- Metabo "S-automatic" saugos sankaba: mechaninis pavaros atjungimas, užstrigus grąžtui - saugiam darbui
- Apsauga nuo atsitiktinio įsijungimo: apsaugo nuo atsitiktinio įsijungimo, po elektros įtampos dingimo
- Apsauga nuo perkrovos: saugo variklį nuo perkaitimo
- Mažai dulkių sukeliantis kalimas ir gręžimas su išorine dulkių nusiurbimo sistema „ESA max“ (priedas)

Techninės charakteristikos

Charakteristikos

Maks. vieno takto energija (EPTA)	12.2 J
Maks. smūgio galia	2900 /min
Vardinė jėgimo galia	1500 W
Grąžtas Ø betonui su smūginio gręžimo funkcija	45 mm
Grąžtas Ø mūrui su grąžtų karūnėlėmis	125 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	210 / 300 /min
Sūkių skaičius esant vardinei apkrovai	210 / 300 /min
Įrankių laikiklis	SDS-max
Fiksavimo kakliuko skersmuo	79.4 mm
Svoris be maitinimo kabelio	10.1 kg
Kabelio ilgis	6 m

Vibracija

Smūginis betono gręžimas	12.2 m/s ²
Matavimo paklaida K	1.5 m/s ²
Kalimas kalnu	10.4 m/s ²
Matavimo paklaida K	1.5 m/s ²

Triukšmo emisija

Garso slėgio lygis	94 dB(A)
Garso galios lygis (LWA)	105 dB(A)
Matavimo paklaida K	3 dB(A)

Prekių tiekimas

guma padengta papildoma rankena
Tepimo priemonė, įrankio galiuko tepimui
Valymo šluostė
Plastikinis lagaminas