

SBEV 1300-2 (600785500) Smūginis gręžtuvas metaBOX 145 L

Užsakymo Nr. 600785500

EAN 4007430312723



Šis paveikslėlis pakeičia



- Itin galingas dviejų greičių smūginis gręžtuvas greitam, universaliai gręžimui pastoviu sūkiu skaičiumi esant apkrovai
- Vario Tacho Constamatic (VTC) pilnos bangos elektronika, darbui, konkrečiai apdirbamai medžiagai pritaikytu greičiu, kuris išlieka pastovus esant apkrovai.
- Reguliavimo ratukas, sūkių skaičiaus nustatymui
- Įjungiamas impulsinis režimas, užsifiksavusių varžtų išsukimui ir įgręžimui ant lygių paviršių
- Tvirtas aliuminio liejinio pavaros korpusas - optimaliam aušinimui ir ilgaamžiškumui
- Pasukamas anglies šepetėlių tiltas, maksimaliai galiai net ir kairiojo sukimosi metu, pvz. išsukant stipriai įsitvirtinusių varžtus
- Metabo "Marathon" variklis su apsauga nuo dulkių, ilgam tarnavimo laikui
- Metabo "S-automatic" saugos sankaba: mechaninis pavaros atjungimas, užstrigus naudojamam įrankiui - saugiam darbui
- Dešininis/kairinis sukimas
- Suklys su vidiniu šešiabriauniu - suktuvų antgaliams, darbui be griebtuvo
- Apsauga nuo perkrovos: saugo variklį nuo perkaitimo
- Apsauga nuo atsitiktinio įsijungimo: apsaugo nuo atsitiktinio įsijungimo, po elektros įtampos dingimo
- Kabelį sauganti rutulinė užmova, optimaliai judėjimo laisvei dirbant
- Anglinių šepetėlių dilimo indikatorius
- Su „metaBOX“, išmaniuoju transportavimo ir laikymo sprendimu

Techninės charakteristikos

Charakteristikos

Vardinė jėgimo galia	1300 W
Išėjimo galia	730 W
Maks. sukimo momentas	44 / 16 Nm
Grąžtas Ø mūrui	24 mm
Grąžtas Ø betonui	22 mm
Grąžto Ø, plienas	16 / 10 mm
Grąžtas Ø minkštai medienai	40 / 25 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	0 - 1100 / 0 - 3100 /min
Sūkių skaičius esant vardinei apkrovai	1100 / 3100 /min
Maks. smūgio galia	58900 /min
Pakopos	2
Griebtuvo tarpo plotis	1 - 13 mm
Fiksavimo kakliuko skersmuo	43 mm
Gręžimo velenas su vidiniu šešiabriauniu	6.35 mm
Gręžimo veleno sriegis	1/2 " - 20 UNF
Griebtuvo tvirtinimo tipas	Greito užveržimo griebtuvas
Svoris be maitinimo kabelio	2.8 kg
Kabelio ilgis	4 m

Vibracija

Gręžimas, metalas	4.2 m/s ²
Matavimo paklaida K	1.5 m/s ²
Betono smūginis gręžimas	17 m/s ²
Matavimo paklaida K	1.5 m/s ²

Triukšmo emisija

Garso slėgio lygis	103 dB(A)
Garso galios lygis (LWA)	114 dB(A)
Matavimo paklaida K	3 dB(A)

Prekių tiekimas

Greito užveržimo griebtuvas Futuro Top
guma padengta papildoma rankena
Gręžimo gylio ribotuvai
metaBOX 145 L