

## KHA 36 LTX (600795840) Akumuliatorinis perforatorius 36V; metaBOX 165 L; su Metabo "Quick" keitimo griebtuvu

Užsakymo Nr. 600795840

EAN 4007430320186



Šis paveikslėlis pakeičia



- Kombinuotasis perforatorius, turintis 3 funkcijas: gręžimą su kalimu, gręžimą ir kalimą
- Metabo „VibraTech“ (MVT): sveikatą saugančiam, mažiau varginančiam darbui net ir nepertraukiamo naudojimo metu
- Ergonomiška korpuso forma, kalimo darbams, be papildomos rankenos
- „Metabo Quick“: greitai ir be įrankių pakeičiamas laikiklis darbui su „SDS-plus“ ir cilindriniais grąžtais
- Vario (V) elektronika, darbui, konkrečiai apdirbamai medžiagai pritaikytu greičiu
- Metabo "S-automatic" saugos sankaba: mechaninis pavaros atjungimas, užstrigus grąžtui - saugiam darbui
- Su „metaBOX“, išmaniuoju transportavimo ir laikymo sprendimu

## Techninės charakteristikos

## Charakteristikos

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Baterijų paketo tipas                          | LiPOWER       |
| Akumuliatoriaus įtampa                         | 36 V          |
| Maks. vieno takto energija (EPTA)              | 3.1 J         |
| Maks. smūgio galia                             | 4500 /min     |
| Grąžtas Ø betonui su smūginio gręžimo funkcija | 32 mm         |
| Grąžtas Ø mūrui su grąžtų karūnėlėmis          | 68 mm         |
| Grąžto Ø, plienas                              | 13 mm         |
| Grąžtas Ø minkštai medienai                    | 30 mm         |
| Tuščiosios eigos sūkių skaičius                | 0 - 1100 /min |
| Įrankių laikiklis                              | SDS-plus      |
| Svoris be akumuliatorių bloku                  | 3.5 kg        |
| Svoris su akumuliatorių bloku                  | 4.9 kg        |

## Vibracija

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Smūginis betono gręžimas | 13 m/s <sup>2</sup>   |
| Matavimo paklaida K      | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Kalimas kalnu            | 10.5 m/s <sup>2</sup> |
| Matavimo paklaida K      | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

## Triukšmo emisija

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Garso slėgio lygis       | 88 dB(A) |
| Garso galios lygis (LWA) | 99 dB(A) |
| Matavimo paklaida K      | 3 dB(A)  |

## Prekių tiekimas

Perforatoriaus griebtuvas įrankiams su "SDS-plus" įleidimo galu

Greito užveržimo griebtuvas įrankiams su cilindrinio kotu

Metabo "VibraTech" (MVT) papildoma rankena

Gręžimo gylio ribotuvas

metaBOX 165 L