

HHW 4500/25 Inox (600972000) Hidroforas

Dėžė

Užsakymo Nr. 600972000

EAN 4007430239501



Šis paveikslėlis pakeičia



- Automatiniam vandens tiekimui - sodo laistymui, gruntinio vandens transportavimui, taip pat švaraus vandens transportavimui, išsiurbimui ir cirkuliacijai
- Slėginis indas, energiją taupančiam ir tyliam vandens padavimui
- Ant katilo esantis slėgio jungiklis automatiniam įjungimui, esant dideliame vandens poreikiui
- Priežiūros nereikalaujantis variklio kondensatorius
- Apsauga nuo perkrovos: saugo variklį nuo perkaitimo
- Aukštos kokybės mechaninė sandarinimo sistema, ilgam tarnavimo laikui
- Ilgaamžis nerūdijančiojo plieno siurblio korpusas
- Atskira vandens užpildymo anga, lengvam siurblio paleidimui
- Be įrankių atsukamas vandens išleidimo kamštis, apsaugai nuo užšalimo
- Sodo laistymui, naudojant nuo 1 iki 3 purkštukų
- Vienfazei kintamajai srovei

Techninės charakteristikos

Charakteristikos

Vardinė jėgimo galia	1300 W
Maks. paduodamas kiekis	4500 l/h
Maks. padavimo aukštis	48 m
Maks. slėgis	4.8 bar
Maks. siurbimo aukštis	8 m
Ijungimo slėgis, apytiksliai	1.8 bar
Išjungimo slėgis, apytiksliai	3.6 bar
Siurbimo sistemos jungtis	1" vidinis sriegis
Slėgio kontūro jungtis	1" vidinis sriegis
Katilo talpa, apytiksliai	24 l
Siurblio korpusas	Nerūdijantysis plienas
IP apsaugos tipas	IP X4
Velenas	Nerūdijantysis plienas
Katilas	Plienas
Darbaračių skaičius	1
Matmenys	484 x 307 x 600 mm
Svoris	17.1 kg
Kabelio ilgis	1.5 m

Triukšmo emisija

Garso slėgio lygis	70 dB(A)
Garso galios lygis (LWA)	82.2 dB(A)
Matavimo paklaida K	2.8 dB(A)

Prekių tiekimas

Atbulinis vožtuvas
Sriegio sandarinimo juosta