

HHW 3500/25 G (600981000) Hidroforas

Dėžė

Užsakymo Nr. 600981000

EAN 4061792001541



Šis paveikslėlis pakeičia



- Automatiniam vandens tiekimui - sodo laistymui, gruntinio vandens transportavimui, taip pat švaraus vandens transportavimui, išsiurbimui ir cirkuliacijai
- Slėginis indas, energiją taupančiam ir tyliam vandens padavimui
- Siurblio viršuje esantis slėgio jungiklis automatiniam įjungimui, esant dideliame vandens poreikiui
- Priežiūros nereikalaujantis variklio kondensatorius
- Apsauga nuo perkrovos: saugo variklį nuo perkaitimo
- Aukštos kokybės mechaninė sandarinimo sistema, ilgam tarnavimo laikui
- Atskira vandens užpildymo anga, lengvam siurblio paleidimui
- Be įrankių atsukamas vandens išleidimo kamštis, apsaugai nuo užšalimo
- Sodo laistymui, naudojant 1 arba 2 purkštukus
- Vienfazei kintamajai srovei

Techninės charakteristikos

Charakteristikos

Vardinė jėgimo galia	900 W
Maks. paduodamas kiekis	3500 l/h
Maks. padavimo aukštis	45 m
Maks. slėgis	4.5 bar
Maks. siurbimo aukštis	8 m
Ijungimo slėgis, apytiksliai	1.4 bar
Išjungimo slėgis, apytiksliai	3.2 bar
Siurbimo sistemos jungtis	1" vidinis sriegis
Slėgio kontūro jungtis	1" vidinis sriegis
Katilo talpa, apytiksliai	24 l
Siurblio korpusas	Ketus
IP apsaugos tipas	IP X4
Velenas	Nerūdijantysis plienas
Katilas	Plienas
Darbaračių skaičius	1
Matmenys	470 x 270 x 575 mm
Svoris	15.9 kg
Kabelio ilgis	1.5 m

Triukšmo emisija

Garso slėgio lygis	66 dB(A)
Garso galios lygis (LWA)	78.4 dB(A)
Matavimo paklaida K	3 dB(A)

Prekių tiekimas

Atbulinis vožtuvas

Sriegio sandarinimo juosta